

Ajustement des bouchons d'oreilles


Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Étapes à respecter pour que vos bouchons d'oreilles protègent bien votre ouïe


Jetables

Mousse malléable


MAX^{MD}



Après vous être lavé les mains, roulez tout le bouchon d'oreille en forme de cylindre le plus étroit possible, sans le froisser.



Avec votre main libre, tirez votre oreille vers le haut et l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille à l'intérieur du canal auditif.




Attendez 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon prenne toute son expansion dans votre canal auditif. Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.


Réutilisables

Mousse à insérer


Trust Fit^{MC}



Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.



Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que l'embout en mousse soit à l'intérieur de votre conduit auditif. Effectuez un léger mouvement de droite à gauche tout en poussant le bouchon dans le conduit auditif pour vous assurer qu'il est bien inséré.




Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.


Réutilisables

Mousse à insérer
prémoulée


SmartFit^{MD}



Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.



Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que toutes les brides soient bien à l'intérieur du conduit auditif.





Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.

Montés sur arceau

Arceau

QB2^{MD}HYG



Positionnez l'arceau sous le menton comme illustré ci-dessus. À l'aide de vos mains, appuyez sur les bouchons pour les insérer à l'intérieur du conduit auditif.



Vous gagnerez en protection si vous tirez votre oreille vers le haut et l'arrière lorsque vous positionnez les bouchons comme illustré.



Dans un environnement bruyant, enfoncez légèrement l'embout des arceaux avec les doigts, comme illustré. Vous ne devriez pas remarquer de différence importante de niveau de bruit.

Choses à FAIRE et à ÉVITER avec les bouchons d'oreilles Howard Leight




Positionnement adéquat

Si l'un des bouchons d'oreilles ou les deux semblent ne pas être correctement placés, enlevez-les et réinsérez-les.



Retrait

Tournez les bouchons d'oreilles doucement tout en les tirant lentement pour les sortir du conduit auditif.



Vérification acoustique

Dans un environnement bruyant, avec des bouchons d'oreilles insérés, mettez les mains en coupe sur les oreilles, puis relâchez. Les bouchons d'oreilles devraient bloquer suffisamment le bruit pour qu'il n'y ait pas de différence importante dans le niveau sonore, avec ou sans les mains.

PORT

- Lisez et respectez toutes les instructions relatives à l'ajustement des bouchons d'oreilles.

CHOIX DE LA PROTECTION ADAPTÉE

- Évitez de porter une protection trop forte dans les environnements peu bruyants : en choisissant les bouchons d'oreilles adaptés à la situation, prenez en compte les niveaux de bruits et votre besoin de communiquer avec vos collègues de travail ou d'entendre les avertissements sur le chantier.

MAINTENANCE

- Avant l'ajustement, inspectez les bouchons d'oreilles ou les embouts pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière, et ne sont ni durs ni abîmés. Jetez et remplacez immédiatement le produit s'il est sale ou endommagé.
- Jetez les bouchons d'oreilles jetables après utilisation afin de respecter les règles d'hygiène.
- En les entretenant de façon appropriée, les bouchons d'oreilles réutilisables devraient être remplacés toutes les 2 à 4 semaines.
- Les bouchons d'oreilles en mousse à insérer doivent être remplacés tous les 5 jours.
- Nettoyez les bouchons au savon doux et à l'eau, essuyez-les ou laissez-les sécher à l'air libre, et rangez-les dans un étui lorsque vous ne les utilisez pas.
- Nettoyez et remplacez régulièrement les embouts de l'arceau toutes les 2 à 4 semaines.