

TROUSSE POUR COUVREUR DE TOIT EN CONSTRUCTION

- Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste à la corrosion, comprend un anneau en D intégré au design articulé
- Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, avec amortisseur de chocs de 2 pi attaché; comprend un loquet à pesantier intégré pour plus de sécurité
- Cordage de sécurité de 50 pi et de 5/8" en polyester/polypropylène avec mousqueton à une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue
- Spécifications de la trousses: harnais en polyester durable et léger à 100 %, doté d'un réglage en 5 points, de style veste
- Capacité du harnais: 310 lb
- Taille du harnais: Universelle
- Homologation du harnais: CSA
- Capacité de l'ancrage de toiture: 310 lb
- Homologation de l'ancrage de toiture: ANSI
- Capacité du coulisseau: 310 lb
- Homologation du coulisseau: CSA
- Homologation du cordage de sécurité: CSA

No modèle SDT008
No fab 2199910
Prix/Chacun 180,00\$



Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE COMPLIANCE IN A CAN^{MC}

- Un système de protection antichute complet, conforme aux normes CSA, offert dans un contenant pratique
- Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11, classe E4
- Solution économique pour les travaux à court terme ou les stocks en attente
- Comprend: harnais style veste avec connexions en traverse

No modèle SEB357
No fab 2199820
Prix/Chacun 176,00\$



Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER^{MD} TITAN



HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Certifiées selon la norme CSA Z259.11, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.5-12

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en copolymère, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Seau de 5 gallons
- Idéal pour entreposer l'équipement



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK303	BRFK25/25FTC	Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)	478,00
SAK304	BRFK50/50FTC	Cordage de sécurité de 50'(15 m)	622,00

TROUSSES ANTICHUTE POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger
- Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage Durabilt
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4



No modèle	No fab	Longueur de câble'	Prix /Chacun
SAJ348	FPD90/50	50	679,00