CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE NANO-LOK^MC

- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Étiquettes protégées, équipement i-Safe^MC
- Longueur du cordage de sécurité: 6'
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2

3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEE929	3101230	1	Directe	Mousqueton en aluminium	**251,00**
SEP794	3101232	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**311,00**
SEP904	3101245	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**208,00**
SEE928	3101258	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**284,00**
SES651	3101222	1	Directe	Crochet d'armature en acier	**260,00**
SES652	3101223	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**217,00**
SGD985	3101676	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**260,00**
SEE930	3101286	2	Directe	Crochets d'armature en acier	**535,00**
SEE931	3101283	2	Directe	Crochets d'armature en aluminium	**590,00**
NJS982	3101311	2	Directe	Crochet mousqueton en aluminium	**606,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^MC EDGE

- Convient aux applications où le travailleur est ancré plus bas que la hauteur de l'anneau en D dorsal sur le harnais complet ou lorsque la corde de sécurité déployée peut s'appuyer contre un rebord ou une surface en cas d'arrêt de chute
- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Amortisseur d'énergie externe haute capacité et indicateur de choc
- Équipement i-Safe^MC
- Matériau du cordage: Acier inoxydable
- Connexion au harnais: Directe
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2

3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon	**364,00**
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante	**378,00**
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature	**391,00**
SEJ604	3500221	1	Mousqueton en aluminium	**378,00**
SGD989	3500260	1	Mousqueton à prise confortable	**472,00**
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon	**626,00**
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes	**655,00**
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature	**681,00**
SEJ614	3500238	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium	**681,00**
SGD988	3500259	2	Mousqueton à prise confortable	**706,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC VERROUILLAGE INTELLIGENT

- Boîtier en thermoplastique robuste et extrêmement léger avec poignée ergonomique intégrée
- Hauteur libre de chute de 4 pieds permettant aux travailleurs avec un poids allant jusqu'à 310 lb de se conformer au règlement général 1910 de l'OSHA
- Le système de contrôle magnétique de la rétraction magnétique breveté permet la rétraction du cordage sans à-coups
- Comprend un point d'ancrage pivotant et un mousqueton
- Étiquettes doubles brevetées placées sur une poignée de câble ergonomique simplifiant les inspections et réduisant les besoins de remplacement
- Crochet d'ancrage pivotant avec indicateur de choc
- Dispositif d'identification RF incorporé à la poignée de câble
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2

3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ254	3503800	Câble galvanisé, 30'	**1074,68**
SGJ255	3503801	Câble en acier inoxydable, 30'	**1201,75**
SGJ256	3503803	Câble galvanisé, 20'	**885,00**
SGJ257	3503804	Câble en acier inoxydable, 20'	**1190,00**
SGJ258	3503821	Câble en acier inoxydable, 35'	**1385,18**
SGJ259	3503823	Câble en acier inoxydable, 50'	**1428,30**
SGJ260	3503824	Câble galvanisé, 50'	**1301,23**
SGJ261	3503802	Câble galvanisé, 20' - bas de pente	**933,00**
SGJ262	3503822	Câble galvanisé, 30' - bas de pente	**1301,80**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^MC

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Performance douce
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB347	3504433C	20	**1157,14**
SEB345	3504430C	30	**1446,93**
SEB348	3504450C	50	**1797,95**