

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

NOTE: Les gants résistants aux coupures sont extrêmement résistants aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. N'utilisez pas ces gants avec des lames haute vitesse ou des lames très dentelées. Coupez toujours le courant avant de nettoyer ou d'enlever les lames de tranches.

GANTS ACTIVARMR^{MD} 80-813

- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformés à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformés aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations: assemblage d'équipement, entretien des installations et des machines, manipulation intensive du métal, manutention d'équipement lourd

Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB814	6	19,20
SEB815	7	19,20
SEB816	8	19,20
SEB817	9	19,20
SEB818	10	19,20
SEB819	11	19,20

Ansell



SEB814

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV077	7	4,65
SFV078	8	4,65
SFV079	9	4,65
SFV080	10	4,65
SFV081	11	4,65

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SFV077

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique • Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 4542

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU948	6	4,95
SEF166	7	4,95
SEF167	8	4,95
SEF168	9	4,95
SEF169	10	4,95
SEF170	11	4,95

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}



SEF168

GANTS HYFLEX^{MD} 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology^{MD} mise au point par Ansell et Dupont^{MC}
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre

Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW951	103364	6	21,00
SAW952	103365	7	21,00
SAW953	103366	8	21,00
SAW954	103367	9	21,00
SAW955	103368	10	21,00

Ansell



SAW955