

# GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

## GANTS ATLAS® GRIP KV300

- Offrent une excellente dextérité et un grand confort en plus de l'avantage d'un concept ergonomique
- En caoutchouc plat trempé de style ridé avec un poignet tricoté et une coquille en Aramid Kevlar<sup>MD</sup> à 100%
- Gants résistants aux coupures et perméables à l'air • Couleur: bleu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures



Qté par caisse: 12

Prix par paire

| No modèle | No fab   | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|----------|--------|--------------|
| SEC412    | KV300-7  | 7      | 15,10        |
| SEC413    | KV300-8  | 8      | 15,10        |
| SEC414    | KV300-9  | 9      | 15,10        |
| SEC415    | KV300-10 | 10     | 15,10        |



## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-510

- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées • Fabriqué d'un tricot Kevlar<sup>MD</sup> de DuPont<sup>MC</sup> qui procure flexibilité et confort
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures



**Utilisations:** charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

Qté par caisse: 144

Prix par paire

| No modèle | Taille | Prix/Chacun |
|-----------|--------|-------------|
| SEB165    | 6      | 11,00       |
| SEB166    | 7      | 11,00       |
| SEB167    | 8      | 11,00       |
| SEB168    | 9      | 11,00       |
| SEB169    | 10     | 11,00       |
| SEB170    | 11     | 11,00       |



## GANTS HYFLEX<sup>MD</sup> 11-435

- Revêtement écologique de la paume en polyuréthane à base d'eau
- Dextérité et confort améliorés
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Doublure résistante aux coupures utilisant une combinaison unique de Dyneema<sup>MD</sup>, nylon, Lycra<sup>MD</sup>, et fibre de verre
- Fibre ultra robuste offrant une résistance extrême aux coupures et bavures • Sans silicone
- Antistatique pour une sécurité améliorée dans les zones critiques
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures



**Utilisations :** découpage de petites pièces sèches ou légèrement huileuses, manutention du verre ou de la tôle, manutention d'objets à bords coupants, entretien, pré-assemblage, estampage

Qté par caisse: 144

Prix par paire

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| SDM670    | 111048 | 6      | 16,90        |
| SDM671    | 111049 | 7      | 16,90        |
| SDM672    | 111050 | 8      | 16,90        |
| SDM673    | 111051 | 9      | 16,90        |
| SDM674    | 111052 | 10     | 16,90        |
| SDM675    | 111053 | 11     | 16,90        |



## GANTS SHOWA<sup>MD</sup> 430

- Construits de matériaux résistants aux coupures, les Showa<sup>MD</sup> 430 offrent une résistance de fine pointe tout en étant souples et confortables
- Construits d'une enveloppe en tricot une pièce de calibre 10 et par trempage à plat dans un revêtement spongieux breveté
- Bipolymère trempé à plat • Enveloppe: PEHP
- Revêtement spongieux au niveau de la paume
- Adhèreance améliorée dans des conditions huileuses procure un avantage supplémentaire
- Une dextérité conforme à la norme EN 420 de niveau 5 permet aux mains de fonctionner de manière optimale sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Conformés aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance aux coupures



**Utilisations :** verre et glaçage, utilisations avec l'huile, mise en bouteille, assemblage de petites pièces

Qté par caisse: 12

Prix par paire

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| SDP576    | 430-07 | 7      | 14,60        |
| SDP577    | 430-08 | 8      | 14,60        |
| SDP578    | 430-09 | 9      | 14,60        |
| SDP579    | 430-10 | 10     | 14,60        |
| SDP580    | 430-11 | 11     | 14,60        |

