

LAMPES

AMPOULES FLUORESCENTES



XB186



XB168

Puissance nominale W	Lampe	Longueur nominale"	Culot	No modèle	No fab	Qté /caisse	Description	Intensité lumineuse initiale (lumens)	Prix /Caisse
T5									
6	T5	9	Mini à 2 broches	XD077	F6T5	10	Blanc froid	270	6,69
14	T5	24	Mini à 2 broches	YG943	FP14/835/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	1200	410,00
14	T5	24	Mini à 2 broches	YG944	FP14/841/ECO	40	4100 K, 85 IRC, PPentron ^{MD} Ecologic	1200	410,00
24	T5	24	Mini à 2 broches	YG945	FP24/841/HO/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	1750	498,00
28	T5	48	Mini à 2 broches	YG946	FP28/835/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	2600	440,00
28	T5	48	Mini à 2 broches	YG947	FP28/841/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	2600	440,00
54	T5	48	Mini à 2 broches	YG948	FP54/830/HO/ECO	40	3000 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	4450	336,00
54	T5	48	Mini à 2 broches	YG949	FP54/835/HO/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	4450	336,00
54	T5	48	Mini à 2 broches	YG950	FP54/841/HO/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	4450	336,00
54	T5	48	Mini à 2 broches	YG951	FP54/850/HO/ECO	40	5000 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	4310	336,00
54	T5	48	Mini à 2 broches	YG952	FP54/865/HO/ECO	40	6500 K, 85 IRC, Pentron ^{MD} Ecologic	4100	336,00
T8									
15	T8	18	Moyen à 2 broches	XB160	F15T8/D	24	Lumière du jour	750	177,00
15	T8	18	Moyen à 2 broches	XA572	F15T8/CW	24	Blanc froid	825	178,00
17	T8	24	Moyen à 2 broches	XB177	F017/841/XP/ECO	30	4100 K, 75 IRC, Octron ^{MD} 700 XP, Eco,	1325	177,00
17	T8	24	Moyen à 2 broches	YG933	F017/835/ECO	30	3500 K, 82 IRC, Octron ^{MD} 800 Ecologic	1350	125,00
25	T8	36	Moyen à 2 broches	XB178	F025/830/XP/ECO	30	3000 K, 75 IRC, Octron ^{MD} 700 XP, Eco,	2050	189,00
25	T8	36	Moyen à 2 broches	YG934	F025/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	2175	189,00
25	T8	48	Moyen à 2 broches	YG937	F032/25 W/835/XV/SS/ECO	30	3500 K, 83 IRC, Octron ^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2400	169,00
25	T8	48	Moyen à 2 broches	YG938	F032/25 W/841/XP/SS/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Supersaver Ecologic	2500	176,00
28	T8	48	Moyen à 2 broches	YG936	F028/850XP/XL/SS/ECO3	30	5000 K, 81 IRC, Octron ^{MD} XP Supersaver Ecologic	2600	211,00
28	T8	48	Moyen à 2 broches	YG960	F028/841/XV/SS/ECO	30	4100 K, 83 IRC, Octron ^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2600	145,00
28	T8	48	Moyen à 2 broches	YG968	F028/835/XV/SS/ECO	30	3500 K, 83 IRC, Octron ^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2600	145,00
28	T8	48	Moyen à 2 broches	YG935	F028/841/XP/SS/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Supersaver Ecologic	2725	169,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG964	F032/V41/ECO	30	4100 K, 90 IRC, Octron ^{MD} Vivid Value Ecologic	2450	93,70
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG972	F032/865/ECO	30	6500 K, 80 IRC, Octron ^{MD} 800 Ecologic	2875	113,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	XE745	F032/V50/ECO	30	5000 K, 75 IRC, Octron ^{MD} 700, Eco,	2250	93,70
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG940	F032/865/XP/ECO	30	6500 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	2900	136,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	XC526	F032/835/ECO	30	3500 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800, Eco,	2950	112,50
32	T8	48	Moyen à 2 broches	XB917	F032/841/ECO	30	4100 K, 75 IRC, Octron ^{MD} 800, Eco,	2950	113,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG961	F032/841/XP/XL/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} XP XL Ecologic	2950	221,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG973	F032/835/XP/ECO3	30	3500 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	3000	127,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG969	F032/835/XPS/ECO3	30	3500 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XPS Ecologic	3100	177,00
32	T8	48	Moyen à 2 broches	YG965	F032/850/XP/ECO3	30	5000 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	3000	136,00
40	T8	48	Moyen à 2 broches	YG939	F032/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	3000	135,00
40	T8	60	Moyen à 2 broches	YG941	F040/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron ^{MD} 800 XP Ecologic	3750	302,00
59	T8	96	Moyen à 2 broches	YG942	F096/841/ECO	24	4100 K, 82 IRC, Octron ^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	5900	260,00
T12									
20	T12	24	Moyen à 2 broches	XB162	F20T12/D	30	Lumière du jour	1075	208,00
30	T12	36	Moyen à 2 broches	XB163	F30T12/CW/RS	30	Blanc froid rapid start	2200	156,00
30	T12	36	Moyen à 2 broches	YG971	F30T12/WW/RS	30	3000 K, 52 IRC, Standard	2275	202,00
34	T12	48	Moyen à 2 broches	XE688	F34/CWX/SS/2/30	30	Blanc froid Supersaver ^{MD}	1925	116,00
34	T12	48	Moyen à 2 broches	YG927	F34CWX/SS (F40CWX/SS)	30	4100 K, 87 IRC, Supersaver ^{MD}	1925	195,00
34	T12	48	Moyen à 2 broches	YG963	F34/CWX/SS/RP	30	4100 K, 87 IRC, Deluxe Supersaver ^{MD}	1925	156,00
40	T12	48	Moyen à 2 broches	XB165	F40DX	30	Lumière du jour deluxe	2180	160,00
60	T12	96	À une broche	XE660	F96T12/CW/XS/SOPC	15	Blanc froid	3850	104,00
75	T12	96	À une broche	XB168	F96T12/DX	15	Lumière du jour deluxe	4360	119,00
75	T12	96	À une broche	YG930	F96T12/CWX	15	4100 K, 87 IRC, Slimline	4400	127,00
EN U									
31	T8	22,5	Moyen à 2 broches	YG991	FB031/841	15	4100 K, 82 IRC, Octron ^{MD} 800 Curvalume ^{MD}	2725	218,00
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	XB186	FB032/841/6/ECO	16	4100 K 82 IRC, Octron ^{MD} 800	2850	236,80
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	YG932	FB032/835/6/ECO	16	3500 K, 82 IRC, Curvalume ^{MD}	2850	237,00
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	XB187	FB032/830/6/ECO	16	3000 K, 82 IRC, Octron ^{MD} 800	2850	337,00
40	T12	22,5	Moyen à 2 broches	YG931	FB40/CWX/6	12	4100 K, 87 IRC, démarrage rapide Curvalume ^{MD}	2100	178,00
À RENDEMENT ÉLEVÉ									
60	T12	48	Contact double en retrait	YG928	F48T12/CW/HO	30	4200 K, 60 IRC, rendement élevé	4050	230,00
85	T12	72	Contact double en retrait	YG929	F72T12/CW/HO	15	4200 K, 60 IRC, rendement élevé	6250	103,00
110	T12	96	Encastré D.C.	XB188	F96T12/CW/HO/COLDTEMP	15	Blanc froid pour utilisations en température froide seulement	8600	83,60
110	T12	96	Encastré D.C.	XB190	F96T12/D/HO/COLDTEMP	15	Lumière du jour pour utilisations en température froide seulement	7600	103,00