

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES & BOÎTE À DÉCADES

MULTIMÈTRE À PINCES C.A./C.C.

- Mesure le courant c.a., le voltage c.a. et c.c., la résistance, la capacité, ainsi que la température grâce à une sonde thermique de type K (optionnelle)
- Test de diode et vérification de continuité
- Maintien des données, fonction zéro, et l'arrêt automatique
- L'écran LCD à 4000 comptes affiche le niveau de batterie et les indications de dépassement de gamme
- Approbation UL
- Côte de sécurité de grade III 600V
- Comprend un set de fils test, une sonde de température, piles et étui de transport souple

CARACTÉRISTIQUES:

- Gamme de courant c.a.:** 400.0, 400.0 A
Précision: $\pm(2.5\% \text{ rdg.} + 8 \text{ dgt.})$
Gamme de voltage c.c.: 400.0 mV, 4.000, 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision: $\pm(1.5\% \text{ rdg.} + 2 \text{ dgt.})$
Précision de voltage c.c.: 4.000, 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision: $\pm(1.8\% \text{ rdg.} + 8 \text{ dgt.})$
Gamme de résistance: 400.0 Ω , 4.000, 40.00 M Ω
Précision: $\pm(1.5\% \text{ rdg.} + 2 \text{ dgt.})$
Gamme de capacité: 40.00, 400.0 nF, 4.000, 40.00, 100.0 μF
Précision: (3% rdg. + 5 dgt.)
Gamme de température: -20.0 à 760.0°C (-4.0 à 1400.0°F)
Précision: $\pm(3\% \text{ rdg.} + 5^\circ\text{C}/9^\circ\text{F})$
Ouverture de la mâchoire: 1.2" (30 mm) maximum
Alimentation: 2 piles 1.5V "AAA"
Dimensions: 200 x 66 x 37 mm
Poids: 205 g



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA982	R5020	Multimètre à pinces c.a./c.c.	99,00
NJW166	R5020-NIST	Multimètre à pinces c.a./c.c. avec certificat ISO	194,00
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	39,00

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES C.A./C.C. À VALEUR RMS VRAIE

- Mesure le courant et la tension c.a. et c.c., la résistance, la fréquence, la capacité ainsi que la température avec la sonde type K incluse
- Mesures c.a. à valeurs efficaces vraies
- Détecteur de tension c.a. sans contact au bout de pince
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Affichage ACL à 50 000 comptes avec rétroéclairage
- Conforme à IEC61010 Cat. III 600 V
- Ouverture des pinces: 1.2" (30 mm)
- Comprend un ensemble de fils d'essai, une sonde de température, des piles et un étui de transport souple



REED


CARACTÉRISTIQUES:

- Gamme de courant c.a./c.c.:** 50.00, 500.0 A
Précision: c.a.: $\pm(2.8\% \text{ de la lecture} + 30 \text{ chiffres});$
c.c.: $\pm(2.5\% \text{ de la lecture} + 30 \text{ chiffres})$
Gamme de tension c.a.: 500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 750.0 V
Précision: $\pm(1.0\% \text{ de la lecture} + 30 \text{ chiffres})$
Gamme de tension c.c.: 500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0 V
Précision: $\pm(0.1\% \text{ de la lecture} + 4 \text{ chiffres})$
Gamme de résistance: 500.00 Ω , 5.000, 50.000, 500.00 k Ω , 5.0000, 50.000 M Ω
Précision: $\pm(1.0\% \text{ de la lecture} + 4 \text{ chiffres})$
Gamme de fréquence: 10.000 kHz
Précision: $\pm(0.5\% \text{ de la lecture} + 10 \text{ chiffres})$
Gamme de capacitance: 500.00, 5000.0 nF, 50.00, 500.0 μF , 5.000 mF
Précision: $\pm(3.5\% \text{ de la lecture} + 10 \text{ chiffres})$
Gamme de température: -100.0 à 1000.0 °C/
-148.0 à 1832.0 °F

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB685	R5030	Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie	179,00
NJW167	R5030-NIST	Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie a/certificat ISO	274,00
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	39,00

BOÎTE À DÉCADES DE RÉSISTANCE

- 3 bornes de connexion permettant des substitutions isolées
- Interrupteurs coulissants permettant à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire facilement pour atteindre la valeur désirée
- Excellent pour le développement de circuit
- Gamme de test de résistance: 1 Ω à 11 M Ω
- Résolution: Paliers de 1 Ω
- Précision: $\pm 1\%$ de lecture
- Dimensions: 4-19/32" x 5-13/16" x 2"




REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX310	R5408	Boîte à décades de résistance	139,00
IB907	R5408-NIST	Boîte à décades de résistance (comprend certificat ISO)	349,00

BOÎTE À DÉCADES DE CAPACITANCE

- Excellent pour le développement de circuit
- Muni d'interrupteurs coulissants permettant à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire facilement pour atteindre la gamme de capacitance désirée
- 3 bornes de connexion permettant des substitutions isolées
- Fabrication durable
- 5 gammes à décades de capacitance
- Gamme de test de capacitance: 100 pF à 11111 μF
- Résolution: Paliers de 100pF



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB905	R5406	Boîte à décades de capacitance	189,00

Nettoyants industriels tout usage

