TRANSPALETTES HYDRAULIQUES SÉRIE ROBUSTES

La fabrication solide de ces transpalettes en fait le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins en manutention. Fourches renforcées pour des charges lourdes jusqu'à 27" la x 48" lo et qui comprennent des rouleaux d'entrée et une conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes. Commande manuelle à trois fonctions (soulever, neutre et abaisser) et poignée de securité annulaire à ressort et à redressement automatique qui augmentent le confort et facilitent le fonctionnement. Piston en chrome durci avec protecteur pour une performance fiable. Fini à revêtement de poudre durable.

KLETON

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 5500 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: orange
- **Garantie limitée de deux ans**

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ484	20 1/2	36	**551,00**
MJ485	20 1/2	42	**551,00**
MJ486	20 1/2	48	**551,00**
MJ487	27	36	**551,00**
MJ488	27	42	**551,00**
MJ489	27	48	**551,00**
ML372*	27	48	**551,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 6600 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extra lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: bleu Kleton
- **Garantie limitée de deux ans**



Fourches à deux rouleaux d'entrée et conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ490	20 1/2	36	**630,00**
MJ491	20 1/2	42	**630,00**
MJ492	20 1/2	48	**630,00**
MJ493	27	36	**630,00**
MJ494	27	42	**630,00**
MJ495	27	48	**630,00**
ML373*	27	48	**630,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux en plastique robuste qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 3-1/4"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: jaune
- **Garantie limitée de un an**

KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
ML966	20 1/2	36	5500	**457,00**
ML967	20 1/2	42	5500	**457,00**
ML968	20 1/2	48	5500	**457,00**
ML969	27	36	5500	**457,00**
ML970	27	42	5500	**457,00**
ML971	27	48	5500	**457,00**
ML972	27	48	5500	**457,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon robuste

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À FOURCHES LONGUES DE 6'

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux offrant une performance supérieure
- Rouleaux de sortie en nylon qui facilitent l'entré et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur du transpalette:
  abaissé: 3"
  élevé: 7 5/8"
- Couleur: jaune
- **Garantie limitée de deux ans**

KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN723	27	72	3300	**827,00**
MN459	27	72	5500	**1307,00**