



CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT ROTATIFS ELECTRARAY^{MD}

- Clignotants d'avertissement rotatifs compacts et économiques conçus pour un usage industriel
- Dôme de concept innovateur à une seule vis de retenue permettant un accès rapide et facile pour l'inspection et le remplacement
- Offerts en 120 V c.a.
- Le concept le rend facilement adaptable à une multitude d'applications et offre une excellente manière d'augmenter les dispositifs de signaux sonores
- Montage sur tuyau intégré de 1/2"
- Listées UL et cUL pour utilisation à l'intérieur/extérieur
- Enveloppe de type 4X, IP66

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC115	225-120A	Ambre	424,00
XC116	225-120R	Rouge	424,00
XC281	225-120B	Bleu	424,00
XC282	225-120C	Transparent	424,00
XC283	225-120G	Vert	424,00



CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT ROTATIFS VITALITE^{MD}

- Un clignotant d'avertissement compact conçu pour les applications en usine
- Munis d'un réflecteur parabolique qui pivote autour d'une ampoule incandescente, offrant 60 clignotements à la minute dans toutes les directions
- Offerts en 120 V c.a.
- Se montent sur des tuyaux et sur une surface
- Enveloppe de type 4X, IP66
- Listés UL et cUL et certifiés CSA



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC112	1215-120A	Ambre	484,00
XC113	1215-120B	Bleu	484,00
XC114	1215-120R	Rouge	484,00
XC273	1215-120C	Transparent	484,00
XC274	1215-1210G	Vert	484,00

BALISES MODULAIRES MULTIFONCTIONNELLES À DEL STREAMLINE^{MD}

- Balises multifonctionnelles à DEL à performance optique élevée
- Compatibles avec alimentation 12-24 V CA/CC ou 120-240 V CA (tension selon la base sélectionnée)
- Trois entrées séparées: régulière, clignotante et rotative
- DEL avec durée de vie de 100 000 heures
- Quatre options de base de montage
- Type 4X, IP66 • Conformes CE
- Homologuées UL et cUL



No modèle	No fab	Description	Tension	Prix/Chacun
XE717	SLM100A	Ambre	-	316,00
XE718	SLM100B	Bleu	-	316,00
XE719	SLM100C	Transparent	-	316,00
XE720	SLM100G	Vert	-	316,00
XE721	SLM100R	Rouge	-	316,00

BASE DE SUPPORT

XE709	SLMBS-012-024GY	Base de support peu profonde	12-24 V c.c./c.a.	10,90
XE710	SLMBD-120-240GY	Base de support profonde	120-240 V c.c./c.a.	131,00

Note: autres options de base de montage offertes

LAMPES STROBOSCOPIQUES ELECTRAFLASH^{MD}

- Lampes stroboscopiques économiques conçues pour une variétés d'utilisations industrielles
- Le clignotant d'avertissement compact mesure moins de 6" de hauteur et de 6" de diamètre
- Offertes en 24 V c.c. ou 120 V c.a.
- Tube stroboscopique de 4000 heures
- Enveloppe de type 3R
- Listées UL et certifiées CSA



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC121	141ST-024A	24 V c.c. ambre	298,00
XC122	141ST-024R	24 V c.c. rouge	298,00
XC284	141ST-024B	24 V c.c. bleu	298,00
XC123	141ST-120A	120 V c.a., ambre	298,00
XC124	141ST-120R	120 V c.a., rouge	298,00
XC285	141ST-120B	120 V c.a., bleu	298,00

Note: transparent et vert offerts sur demande

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT POUR ENDROIT DANGEREUX ELECTRARAY^{MD} AVEC TECHNOLOGIE XLT^{MC}

- 120 V c.a. et 240 V c.a.
- Mode de clignotement standard (60 clignotements/minute) peut être configuré en mode constant
- Lampe DEL d'une durée de vie de 60 000 heures qui résiste aux vibrations
- Montage sur tuyau de 1/2"
- Enveloppe de type 4X, IP66, cotée marine
- Listés UL et cUL pour la classe 1, division 2



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC425	225XL-120-240A	Ambre	935,00
XC426	225XL-120-240B	Bleu	1161,00
XC427	225XL-120-240R	Rouge	935,00
XC428	225XL-120-240G	Vert	1161,00

Note: aussi disponible en 24 V c.a. et c.c.