

ROULETTES & ROUES

ROULETTE EN POLYPROPYLÈNE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Polypropylène
- Dureté Shore: 70° A



No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP296	P21R-PB040R-14	4" (102 mm)	500 lb (227 kg)	Fixe	19,90
MP295	P21S-PB040R-14	4" (102 mm)	500 lb (227 kg)	Pivotant	24,60
MP282	P21R-PB050R-14	5" (127 mm)	650 lb (294 kg)	Fixe	23,90
MP297	P21S-PB050R-14	5" (127 mm)	650 lb (294 kg)	Pivotant	27,90
MP264	P21R-PB080R-14	8" (203 mm)	900 lb (408 kg)	Fixe	32,90
MP279	P21S-PB080R-14	8" (203 mm)	900 lb (408 kg)	Pivotant	36,90

ROULETTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Polypropylène
- Dureté Shore: 65° A



No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP288	P21R-RP040R-14	4" (102 mm)	300 lb (136 kg)	Fixe	25,80
MP287	P21S-RP040R-14	4" (102 mm)	300 lb (136 kg)	Pivotant	30,20
MP298	P21R-RP050R-14	5" (127 mm)	350 lb (159 kg)	Fixe	31,90
MP290	P21S-RP050R-14	5" (127 mm)	350 lb (159 kg)	Pivotant	85,90
MP292	P21R-RP060R-14	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Fixe	36,30
M0777	P21S-RP060R-14	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Pivotant	40,60
MP294	P21R-RP080R-14	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Fixe	47,80
MP293	P21S-RP080R-14	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Pivotant	51,90

ROULETTE EN URÉTHANE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux



MP270



No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP300	P21R-UP050R-14	5" (127 mm)	750 lb (340 kg)	Fixe	31,90
MP299	P21S-UP050R-14	5" (127 mm)	750 lb (340 kg)	Pivotant	36,90
MP284	P21R-UP060R-14	6" (152 mm)	900 lb (408 kg)	Fixe	36,90
MP283	P21S-UP060R-14	6" (152 mm)	900 lb (408 kg)	Pivotant	40,90
MP286	P21R-UP080R-14	8" (203 mm)	1000 lb (454 kg)	Fixe	50,20
MP285	P21S-UP080R-14	8" (203 mm)	1000 lb (454 kg)	Pivotant	53,90
MP266	P21R-UY040R-14	4" (102 mm)	700 lb (317 kg)	Fixe	29,20
MP265	P21S-UY040R-14	4" (102 mm)	700 lb (317 kg)	Pivotant	33,60
MP268	P21R-UY050R-14	5" (127 mm)	840 lb (381 kg)	Fixe	33,90
MP267	P21S-UY050R-14	5" (127 mm)	840 lb (381 kg)	Pivotant	37,80
MP270	P21R-UY060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Fixe	38,90
MP269	P21S-UY060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Pivotant	43,40
MP272	P21R-UY080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Fixe	49,90
MP271	P21S-UY080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Pivotant	54,90

ROULETTE PHÉNOLIQUE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Phénolique
- Dureté Shore: 90° A



No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP278	P21R-PH060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Fixe	36,90
MP277	P21S-PH060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Pivotant	40,90
MP281	P21R-PH080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Fixe	49,60
MP289	P21S-PH080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Pivotant	53,90

Nettoyants industriels tout usage

