

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL

MEULEUSES À ANGLE

- Légère et compacte
- Puissant moteur de 750 W sortie max. pour les travaux quotidiens
- Défecteur de débris qui protège les composants internes en écartant les débris destructeurs de l'entrée des prises d'air
- Échappement à plusieurs sorties réduisant la surchauffe du moteur en évacuant l'air chaud
- Protecteur anti-éclatement sans outil, la seule meuleuse de sa catégorie munie d'un protecteur sans outil
- Compatible avec plusieurs protecteurs et brides de meuleuse
- Comprend: protecteur de type 27, poignée latérale et tricoise

No modèle TLV064

No fab 6130-33

Prix/Chacun 94,70\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 7,0
Tours/min à vide: 11 000
Dim. de l'arbre: 5/8"-11
Poids de l'outil: 3,5 lb



MEULEUSES À ANGLE

- Puissant moteur 11 A, 11 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: protecteur type 27, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV734

No fab 6121-31

Prix/Chacun 211,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 11,0
Tours/min à vide: 11 000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 5,4 lb



MEULEUSE ANGULAIRE 4 1/2"

- Dust Ejection System^{MC} éjectant la poussière et les débris nuisibles et améliorant la durabilité
- Grand engrenage conique à denture spirale offrant une longue durée de vie de transmission
- Dispositif One-Touch^{MC} permettant la rotation 360° du protecteur à l'aide d'un seul geste
- Interrupteur à palette avec dispositif de verrouillage de sécurité prévenant le démarrage accidentel
- Comprend: Poignée latérale à deux positions et protecteur One-Touch^{MC}

No modèle TYL343

No fab DWE402

Prix/Chacun 133,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 11,0
Tours/min à vide: 11 000
Dim. de l'arbre: 5/8"-11
Poids de l'outil: 4,6 lb



MEULEUSES À ANGLE A/BOÎTIER

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Interrupteur au pouce situé pour le confort de l'utilisateur
- Prise ergonomique douce pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Concept de carter mince pour une manipulation et une manœuvrabilité aisée
- Comprend: meule 4 1/2", contre-écrou, clé à contre-écrou, flasque interne, assemblage de protection pour meule, boîtier de transport en plastique

No modèle TLV165

No fab GA4530K

Prix/Chacun 105,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 6,0
Tours/min à vide: 11 000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 4,0 lb



MEULEUSES À ANGLE

- Puissant moteur 7,5 A, 10 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre la surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur réglable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Comprend: meule 4 1/2", protège-meule, contre-écrou, clé à contre-écrou et flasque interne

No modèle TGZ314

No fab 9557NB

Prix/Chacun 119,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 7,5
Tours/min à vide: 10 000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 4,5 lb



MEULEUSES ANGULAIRES

- Système SJS II (Super Joint System II) réduisant la vibration et prévenant le recul en cas de saisissement
- Système de contrôle maintenant la vitesse constante lors des charges lourdes
- Système labyrinthe incorporant une série de canaux prévenant le rejet de poussières et débris sur le terrain et dans l'armature
- Boîte à engrenages rotative pouvant être remplacée à des incréments de 90° pour un placement optimal
- Comprend: Meule à moyeu déporté, poignée latérale antivibration, clé à contre-écrou, protecteur pour meule sans outil, flasque interne et contre-écrou

No modèle TYL234

No fab GA4542C01

Prix/Chacun 239,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 12,0
Tours/min à vide: 2800-11 000
Dim. de l'arbre: 5/8"-11
Poids de l'outil: 5,5 lb



MEULEUSES MINI-GRINDER^{MC}

- Débrayage de sécurité qui élimine les contrecoups
- Écrou exclusif Quick pour changement de meule sans outils
- Comprend: poignée latérale

No modèle TD920

No fab 30-A-161

Prix/Chacun 279,00\$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule: 4 1/2"
Tension: 120 V
Ampères: 8,0
Tours/min à vide: 10 000
Dim. de l'arbre: 5/8"
Poids de l'outil: 4,0 lb

