MANDRINS PORTE-FORET

MANDRINS À PALIER LISSE

- Pour les outils pneumatiques portatifs, d'établis ou montés au sol pour un usage moyen ou industriel
- Précision, prise et durabilité des plus exceptionnelles
- Grande gamme de capacités pour utiliser sur les broches à fixation filetée et conique
- Mâchoires traitées pour assurer la durabilité du filetage et une forte prise de surface
- Manchon monopièce

FIXATION EFFILÉE - MODÈLES À USAGE INDUSTRIEL

- Manchon cannelé standard sauf sur le modèle **TB844**, qui est lisse et meulé
- Modèles **TB839** et **TB846** équipés d'une fente à entraînement direct
- Modèles **TB840** et **TB847** équipés d'un entraînement direct avec goupille
- Modèle **TB844** équipé d'un collet verrouillable - filetage 1 1/16-20

No modèle	No fab	Cap min"	Cap max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB838	3A	0,125	0,625	3JT	K3	**277,00**
TB839	3KD	0,125	0,625	3JT	K3	**369,00**
TB840	3PD	0,125	0,625	3JT	K3	**429,00**
TB841	34-02	0,040	0,500	2JT	K3	**147,00**
TB842	34-06	0,040	0,500	6JT	K3	**246,00**
TB002	34-33	0,040	0,500	33JT	K3	**202,00**
TB844	34-33C	0,040	0,500	33JT	K3C	**174,00**
TB845	36	0,180	0,800	3JT	K4	**379,00**

Fixation effilée

FIXATION EFFILÉE – MODÈLES À USAGE MOYEN

- Manchon cannelé standard sauf sur les modèles **TB848** et **TB849**, qui sont lisses et meulés
- Mandrins à palier lisse série 33 qui peuvent être utilisés pour un foret à percussion
- Le modèle **TB855** est équipé d'une fente à entraînement direct

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB848	0	0,135	0,156	0JT	K0	**155,00**
UAJ969	JCM6206	0,040	0,250	1JT	K1	**116,00**
UAD808	JCM6214	0,040	0,375	2JT	K2	**172,00**
TB853	33	0,08	0,500	33JT	K32	**215,00**
TB854	3326A	0,08	0,500	Droite 0,6250	K32	**236,00**
UAJ970	JCM6281	0,08	0,500	33JT	K32	**200,00**

FIXATION FILETÉE – MODÈLES À USAGE INDUSTRIEL

- Manchon cannelé standard sur tous les modèles

No modèle	No fab	Cap min"	Cap max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB856	3B 5/8	0,125	0,625	5/8-16	K3	**287,00**
UAJ971	JCM6255	0,04	0,250	3/8-24	K7	**133,00**
TB859	3B	0,125	0,625	1/2-20	K3	**220,00**
UAJ973	JCM6316	0,188	0,800	3/4-16	K4	**359,00**
UAJ974	JCM6314	0,188	0,800	5/8-16	K4	**389,00**

Fixation filetée

FIXATION FILETÉE – MODÈLES À USAGE MOYEN

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
UAJ975	JCM6204	0,014	0,156	5/16-24	K0	**174,00**
UAJ976	JCM6208	0,040	0,250	3/8-24	K1	**116,00**
TB864	2BA 3/8	0,040	0,375	3/8-24	K2	**183,00**
TB865	41BA 3/8	0,040	0,375	3/8-24	K30	**77,50**
TB866	41BA 3/8-S	0,040	0,375	3/8-24	K30	**145,00**
TB867	41BA 1/2	0,040	0,375	1/2-20	K30	**165,00**
TB868	33BA1/2	0,08	0,500	1/2-20	K32	**174,00**
UAD807	JCM6283	0,08	0,500	3/8-24	K32	**180,00**
TB870	33BA 5/8	0,08	0,500	5/8-16	K32	**199,00**

Jacobs®

MANDRINS À ROULEMENT À BILLES

- Pour un usage industriel en perçage de production à tolérance serrée
- S'adapte aux machines à pointer, fraiseuses et tours
- Butées à billes qui réduisent la friction
- Mâchoires centrées pour une rectitude absolue et alignée
- Mâchoires traitées pour assurer la durabilité du filetage et une forte prise de surface
- Manchon monopièce
- Manchon cannelé standard

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB832	8 1/2N	0,040	0,250	2JT	K30	**215,00**
TB833	11N	0,040	0,375	2JT	K32	**257,00**
TB834	14N	0,040	0,500	3JT	K3	**359,00**
TB835	16N	0,125	0,625	3JT	K4	**409,00**
TB836	18N	0,125	0,750	4JT	K4	**589,00**
TB837	20N	0,375	1,000	5JT	K5	**849,00**

MANDRINS POUR OUTILS PORTATIFS

- Mandrins autoserrants Hand-Tite[MD] pour perceuses
- Opération sans clé
- Fabriqués avec des matériaux à haute performance
- Durabilité et une performance de longue durée
- Pour les perceuses à vitesse variable avec ou sans fil

No modèle	No fab	Capacité	Cap min "	Cap max. "	Fixation	Poids lb	Prix /Chacun
TT566	30354	3/8" (10 mm)	0,040	0,375	3/8 - 24	1/2	**45,10**
TT567	31038D	1/2" (13 mm)	0,062	0,50	1/2 - 20	3/4	**64,40**
TT568	31037D	1/2" (13 mm)	0,062	0,50	3/8 - 24	3/4	**69,50**

MANDRINS À CLÉ EN ACIER INOXYDABLE

- Pour applications spéciales sur perceuses portatives ou sur les machines-outils stationnaires
- Utilisées principalement par les industries médicales et chimiques
- Résistent à la corrosion causé par les produits chimiques
- Réduit les risques de formation d'étincelles dangereuses
- Minimisent le risque de contamination ferreuse dans les milieux stériles
- Mandrins en acier inoxydable disponibles à montage fileté ou effilé
- **TBR876** et **TBR878** utilisent la clé **TLV651**
- **UAJ977** et **UAJ978** utilisent la clé **TLV652**

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	Prix /Chacun
TDR876	0M	0,028	5/32	#0 JT	**299,00**
TDR878	0BM 5/16	0,028	5/32	5/16-24	**299,00**
UAJ977	JCM6627Z	0,028	1/4	5/16-24	**287,00**

Jacobs®