

## CLÉ À CHOCS 2115TIMAX

- Boîtier en titane et support en composite
- Le moteur à 7 palettes offre une puissance supplémentaire et un poids réduit
- Le mécanisme de frappe et le moteur à double marteau finement réglés offrent un couple supérieur et une durabilité et efficacité plus élevées
- La gâchette tactile offre un contrôle maximal
- Couple max. en sens inverse: 300 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab    | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| BW352     | 2115TIMAX | 4 pi³/min          | 1/4" NPTF    | 107,6                 | 3/8    | 15000         | 379,00       |

## CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ULTRA COMPACTE

- La longue compacte de 4,6" et le concept compact offre un contrôle total pour tous les types de travaux difficiles
- Bouton poussoir pour marche avant/arrière utilisable avec une seule main et régulateur de puissance à 3 modes pour un contrôle maximal
- Type d'entraînement: Carré, anneau ouvert
- Couple brise-écrou: 475 lb-pi.
- Coups par minute: 1350



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| UAI480    | 15QMAX | 17 pi³/min         | 1/4" NPTF    | 89,7                  | 3/8    | 6000          | 239,00       |

## CLÉ À CHOCS 2235TIMAX

- Le couple élevé du puissant moteur à palettes est optimisé pour accroître la sécurité et le contrôle de l'outil
- Le boîtier de marteau en titane est conçu pour être solide et durable
- Comprend une technologie silencieuse brevetée réduisant le bruit
- Couple max. en sens inverse: 930 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab    | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| NKD054    | 2235TIMAX | 6 pi³/min          | 1/4" NPTF    | 109                   | 1/2    | 8500          | 499,00       |

## CLÉ À CHOCS 2135QXPA

- Design léger, silencieux et puissant
- Type de prise: Carré
- Couple max. en sens inverse: 780 lb-pi
- Couple (avant): 700 lb-pi
- Couple (inversé): 780 lb-pi



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab   | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| UAE021    | 2135QXPA | 5 pi³/min          | 1/4" NPTF    | 90,7                  | 1/2    | 11000         | 359,00       |

## CLÉ À CHOCS 2145QIMAX

- Le boîtier de marteau en titane est conçu pour être solide et durable
- Le mécanisme de frappe et le moteur à double marteau finement réglés offrent un couple supérieur et une durabilité et efficacité plus élevées
- La gâchette tactile offre un contrôle maximal
- Couple max. en sens inverse: 1350 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert et trou de traverse



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab    | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| NJT321    | 2145QIMAX | 8.5 pi³/min        | 3/8" NPT     | 107,3                 | 3/4    | 7000          | 769,00       |

## CLÉ À CHOCS DE SÉRIE 2925

- Embouts en bronze avec traitement contre la corrosion des composants internes en présence d'environnements extérieurs mouillés
- Option de moteurs à polarité inverse ou non offrant la solution pour le serrage et l'enlèvement des boulons
- Mécanisme de lubrification à pression assurant la couverture de lubrifiant sur tous les composants de l'outil
- Poids: 12,2 lb
- Longueur: 9"
- Configuration: Pistolet
- Pression acoustique de vitesse à vide: 99,6



Ingersoll Rand.

| No modèle | No fab     | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise" | Tr/min à vide | Prix /Chacun |
|-----------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| UAE347    | 2925RBP3TI | 60                 | 3/8" NPT     | 110,6                 | 1      | 5200          | 3129,00      |

## CLÉ À CHOCS DE SÉRIE 3900

- Grâce aux embouts en bronze et au traitement contre la corrosion, les clés de cette série résistent à la rouille et à l'usure, ce qui en fait des outils idéaux pour les conditions extérieures
- Le corps de percussion en titane et le boîtier en métal permettent à cet outil de résister aux conditions les plus difficiles
- Mécanisme de percussion double assurant une puissance et un équilibre constants



Ingersoll Rand.

UAE353



UAE350



| No modèle | No fab   | Consommation d'air | Entrée d'air | Niveau de bruit (dBA) | Prise  | Tr/min à vide | Couple avant | Coups par minute | Poids lb | Longueur" | Prix /Chacun |
|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|------------------|----------|-----------|--------------|
| UAE350    | 3940B2TI | 64                 | 1/2" NPT     | 114,4                 | 1"     | 6000          | 1650 lb-pi   | 800              | 21,2     | 13,5      | 5659,00      |
| UAE353    | 3955B2TI | 80                 | 1/2" NPT     | 112,5                 | 1-1/2" | 2750          | 3900 lb-pi   | 700              | 34,6     | 16,5      | 8159,00      |