

## SOUFFLETTES

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur et qui protège la paume de la main des raccords de branchement
- Buse standard à pointe courbe d'une longueur de 5"
- Entrée d'air 1/4" (F) - 18 NPT
- Pression de fonctionnement: 0 - 90 PSI
- Température de fonctionnement: -5 à 50°C

**No modèle TLZ146**  
**Prix/Chacun 11,80\$**



**outilsaurora**<sup>MD</sup>

## TROUSSES DE SOUFFLETTES ROBUSTES, 7 MCX

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit sous 80 dB
- Entrée d'air: 1/4" (F) - 18 NPT
- Pression maximale de travail: 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10 à 70°C

### LA TROUSSE COMPREND:

- Soufflette robuste de sécurité a/embout en inox de 4 1/2" lo
- Écran protecteur de 4" qui protège contre les projectiles
- Embout en étoile en caoutchouc doux pour les matériaux délicats
- Embout Venturi pour une sortie suralimentée
- Embout de 1/2" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités
- Embout de 1" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités
- Embout de 1 3/8" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités

**No modèle TYB523**

**Prix/Chacun 99,75\$**

**outilsaurora**<sup>MD</sup>



## SOUFFLETTES ROBUSTES

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit sous 80 dB
- Entrée d'air: 1/4" (F) - 18 NPT
- Pression de fonctionnement: 50 - 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10°C à 70°C

**outilsaurora**<sup>MD</sup>



**TYB519**



**TYB520**



**TYB521**



**TYB522**

| No modèle | Comprend                                  | Consommation d'air pi <sup>3</sup> /min | Niveau de bruit à 100 PSI | Conforme à la/aux norme(s) | Prix/Chacun |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| TYB519    | -                                         | 9,53                                    | 77 dB                     | -                          | 28,25       |
| TYB520    | Embout tronqué en caoutchouc              | 15,89                                   | 77 dB                     | OSHA STD 1-13.1            | 32,40       |
| TYB521    | Embout en inox de 4 1/2" lo               | 15,18                                   | 80 dB                     | OSHA STD 1-13.1            | 32,40       |
| TYB522    | Embout en inox de 5 1/2" lo et silencieux | 13,42                                   | 75 dB                     | OSHA STD 1-13.1            | 39,95       |



# ZENITH

## PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE