

SOUFFLETTES COMPACTES

CARACTÉRISTIQUES

- Valve régulatrice de débit pour contrôle précis de l'air
- Forme profilée qui s'ajuste confortablement dans la main
- Corps chromé en zinc léger
- Manette d'actionnement coussinée
- Sa forme en crochet permet de la suspendre sur n'importe quelle surface de 1" de diamètre
- Orifice d'entrée 1/4" (F) NPT
- Utilisations industrielles et industrie automobile
- Pression de travail maximale de 150 PSI

SOUFFLETTES À BUSE CONIQUE

- Manette d'actionnement pratique
- Buse conique
- Modèle compact pour faciliter l'opération

Utilisations

- Dans les ateliers automobiles et industriels pour nettoyage général où un grand débit d'air n'est pas requis

No modèle TA820

No fab 60.112C

Prix/Chacun 21,50\$



SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ AVEC RALLONGE




No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TA821	60.114	Rallonge de 3"	38,20
TA822	60.116	Rallonge de 6"	42,10
TA823	60.118	Rallonge de 12"	49,70



SOUFFLETTES AVEC BUSE D'ASPIRATION

- Muni d'un tube de succion en plastique de 8' et d'une rallonge de 6"
- Manette d'actionnement pratique
- Buse en laiton chromé



Utilisations

- Dans les ateliers automobiles et industriels pour vaporisation de mélanges d'air et de liquides (c.-à-d. nettoyeurs, solvants et adhésifs)

No modèle TA825 No fab 60.130

Prix/Chacun 57,20\$

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ À ÉCRAN D'AIR

- Buse de protection en laiton qui forme un écran sécuritaire conique de 30° qui éloigne les particules de l'opérateur
- Réduit la retombée des éclats et particules

Utilisations

- Pour machines, outils et matrices où les trous de taraudage ou de perçages doivent être soufflés ce qui cause une retombée d'éclats et de particules

No modèle TA817

No fab 60.102

Prix/Chacun 36,30\$



SOUFFLETTES À BUSE EN CAOUTCHOUC

- N'égratigne pas les surfaces
- Offre un joint étanche entre la soufflette et la conduite des fluides

Utilisations

- Dans les ateliers automobiles et industriels pour déboucher des conduits obstrués tels que transmissions automatiques, carburateurs, moules et matrices

No modèle TA819

No fab 60.110C

Prix/Chacun 21,90\$



ENSEMBLES DE SOUFFLETTE À BECS INTERCHANGEABLES

- Conçu pour les travaux légers
- Le contour ergonomique est confortable
- Levier du pouce coussiné
- Grand crochet intégré
- Chassis léger en zinc
- Buse en laiton avec une seule pièce mobile
- Orifice d'entrée 1/4" NPT(f)
- Fini chromé
- Offert avec quatre buses: sécuritaire, en caoutchouc, aiguille et aiguille allongée

No modèle BV804 No fab 60.070C

Prix/Chacun 19,90\$



TOPRING

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ PERMATIP COMPACT

- Les ouvertures latérales inviolables augmentent le débit d'air total
- Dans l'éventualité d'une obstruction à l'extrémité de la buse, l'air s'échappe à travers des trous latéraux, ce qui garde sécuritairement la pression dans l'extrémité de la buse à moins de 30 PSI
- Étrangleur en acier cémenté à l'intérieur de la soufflette qui offre un jet d'air concentré

No modèle	No fab	Niveau de bruit*	Consommation d'air* pi³/min	Prix/Chacun
TA816	60.100C	89	2,5	20,70

*À une pression de 75 PSI



TOPRING

SOUFFLETTES AVEC BUSE DE SÉCURITÉ EN LAITON

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Buse en laiton qui augmente le débit d'air
- Manette d'actionnement coussinée
- Conception de l'outil qui permet un entreposage facile et pratique
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI
- Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT

No modèle TLV118

Prix/Chacun 12,55\$



TROUSSE DE SOUFFLETTE AVEC 5 BUSES INTERCHANGEABLES

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Chromé
- Grand crochet de rangement
- Entrée d'air de 1/4" (F)-18 NPT
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI
- Comprend cinq buses: en caoutchouc doux non marquant, aiguille large, aiguille étroite, aiguille à gonfler et en métal

No modèle TLZ147

Prix/Chacun 15,95\$



outilsaurora™

outilsaurora™