

FILTREURS, RÉGULATEURS/LUBRIFICATEURS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte permet une plus grande flexibilité
- **Usage intense:** haute capacité de performance, fabrication solide pour les utilisations les plus exigeantes

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h" la"	Prix /Chacun
COMPACTS, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA689	1/4	31	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 1/6 4 25/32	291,00
TA690	1/4	31	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 1/6 4 25/32	302,00
TA693	1/4	23	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	330,00
TA694	1/4	23	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	377,00
TA697	3/8	45	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	330,00
TA698	3/8	45	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	377,00
TA701	1/2	60	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	330,00
TA702	1/2	60	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16 6 35/64	377,00
TA703	1/2	60	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16 6 35/64	364,00
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA705	1/2	110	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 8 1/16	409,00
TA706	1/2	110	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 8 1/16	456,00
TA709	3/4	125	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 8 1/16	419,00
TA710	3/4	125	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 8 1/16	465,00
USAGE INTENSIF, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA713	1	240	250	0-125**	125	Manuel	Zinc	16	11 15 3/4	755,00
TA714	1	240	175	0-125**	125	Auto	Zinc	16	11 15 3/4	774,00
TA717	1 1/2	400	250	0-125**	125	Manuel	Zinc	16	11 11/32 16 1/2	881,00
TA718	1 1/2	400	175	0-125**	125	Auto	Zinc	16	11 11/32 16 1/2	901,00

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI **Aussi disponible 0-250 PSI



Compact a/bol en polyuréthane
TA689



Compact a/bol en zinc
TA703



Usage intense a/bol en zinc
TA713

FILTREURS, RÉGULATEURS & FILTREURS COALESCENTS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité
- Fabrication légère pour faciliter l'installation

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h" la"	Prix /Chacun
COMPACTS, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA743	1/4	20	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 3/64 3 13/64	263,00
TZ031	1/4	20	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 3/64 3 13/64	283,00
TA745	1/4	40	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	366,00
TA746	1/4	40	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	460,00
TA747	1/4	40	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	396,00
TA748	1/4	40	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	497,00
TA749	3/8	43	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	366,00
TA750	3/8	43	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	460,00
TA751	3/8	43	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	395,00
TA752	3/8	43	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	498,00
TA761	1/2	43	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	366,00
TA762	1/2	43	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16 4 23/64	460,00
TA763	1/2	43	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	396,00
TA764	1/2	43	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16 4 23/64	497,00
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA753	1/2	85	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 5 3/8	434,00
TA754	1/2	85	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 5 3/8	510,00
TA755	1/2	85	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64 5 3/8	477,00
TA756	1/2	85	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64 5 3/8	552,00
TA757	3/4	85	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 6 1/16	459,00
TA758	3/4	85	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64 6 1/16	562,00
TA759	3/4	85	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64 6 1/16	509,00
TA760	3/4	85	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64 6 1/16	609,00

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI



Compact a/bol en polyuréthane
TA743



Compact a/bol en polyuréthane et protecteur
TA745