CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES TORCOFIX

- Clé dynamométrique robuste à entraînement carré et tête à cliquet intégrée pour serrage bidirectionnel contrôlé
- Le numéro de série de la clé et le certificat fourni permettent l'identification sans ambiguïté du produit
- La tête sphérique prévient le retrait involontaire de l'entraînement carré lors du remplacement de la douille d'écrou
- Bouton permettant le verrouillage fiable du réglage du couple
- Poignée en plastique noir ergonomique avec aide pour l'étalonnage
- Échelle micrométrique principale en N.m pour le réglage de valeurs intermédiaires
- Double échelle en N.m et pi-lb sous une fenêtre avec effet de loupe
- Le mécanisme de déclenchement émet un signal tactile et sonore
- Précision de couple garantie à ± 3 % de la valeur fixée par l'échelle

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Incréments	Prix /Chacun
UAG329	2201429	8-3/4	1/4" carré	0,75 - 3,7 lb-pi, 1 - 5 N.m	0,25 Nm, 0,25 lb-pi	**389,00**
UAG330	1545132	11-1/4	1/4" carré	3,7 - 18 lb-pi, 5 - 25 N.m	1 Nm, 1 lb-pi	**419,00**
UAG331	1545140	13	1/4" carré	10 - 50 N.m, 7,5 - 37 lb-pi	2,5 Nm, 2.5 lb-pi	**429,00**
UAG337	7674330	27	3/4" carré	60 - 300 lb-pi, 80 - 400 N.m	10 Nm, 10 lb-pi	**759,00**
UAG338	7674760	37-1/2	3/4" carré	110 - 550 N.m, 80 - 405 lb-pi	10 Nm, 10 lb-pi	**1209,00**
UAG339	1521365	48-1/2	3/4" carré	110 - 550 lb-pi, 150 - 750 N.m	10 Nm, 10 lb-pi	**1369,00**

UAG332

UAG333

UAG341

UAG342

MANCHES D'OUTIL REMPLAÇABLES À TÊTE BOMBÉE TORCOFIX

No modèle	No fab	Carré de connexion de prise (femelle)	Carré de connexion de prise (mâle)	Prix /Chacun
UAG332	1545167	3/8" (10 mm)	1/4" (6,3 mm)	**17,60**
UAG333	1566385	3/8" (10 mm)	3/8" (10 mm)	**15,80**
UAG341	7079370	1/2" (12,5 mm)	1/2" (12,5 mm)	**14,70**
UAG342	7079450	1/2" (12,5 mm)	3/8" (10 mm)	**17,80**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À RUPTURE DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Fabrication robuste en acier avec fini résistant à la corrosion idéale pour les industries de l'automobile, des autobus et camions, des produits chimiques, de l'énergie et du nucléaire, ainsi que pour les grands projets de construction et d'ingénierie
- Réglage est assuré à l'aide de balances étalonnées permettant l'ajustement de l'outil selon le couple souhaité, ce qui permet d'appliquer une gamme variée de paramètres de couple
- Échelle micrométrique visible permettant de régler l'outil rapidement et facilement selon le couple souhaité
- Le mécanisme de rupture réduit le risque de serrage incorrect
- Échelle double (N.m et lbf.pi)
- Comprend un certificat d'étalonnage conforme ISO 6789 et un étui de rangement

UAF439

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Répétabilité	Prix /Chacun
UAF438	3022854	44	3/4" carré	100 - 500 lb-pi, 150 - 700 N.m	+/- 4%	**1169,00**
UAF439	3022862	43-7/8	3/4" carré	150 - 600 lb-pi, 200 - 800 N.m	+/- 4%	**1169,00**
UAF440	3022870	54	3/4" carré	200 - 750 lb-pi, 300 - 1000 N.m	+/- 4%	**1189,00**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DREMOMETER

- Clé dynamométrique de précision pour de nombreuses applications
- Longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue intensive
- Conception excellente pour une utilisation sûre et sans erreur
- Réglage facile et convivial du couple pour un fonctionnement fiable
- Clé hexagonale imperdable dans la poignée
- Alliage d'aluminium solide, très résistant, mais léger et durable
- Tous les modèles Dremometer sont accompagnés d'un certificat d'essai conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Deux échelles sur chaque Dremometer indiquent la valeur en N.m et l'unité américaine courante de mesure du couple
- Précision de couple garantie à ± 3 % de la valeur fixée par l'échelle

UAG451

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Incréments	Prix /Chacun
UAF442	7775440	10-35/64	1/4" carré	6 - 30, 50 - 270 lb-po	1 N.m/10 lb-po	**809,00**
UAF445	7682000	13-5/16	3/8" carré	8 - 40, 70 - 350 lb-po	5 N.m/50 lb-po	**939,00**
UAF449	7683320	18-3/16	1/2" carré	25 - 120, 18 - 90 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1049,00**
UAF451	7685530	21-11/16	1/2" carré	40 - 200, 30 - 150 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1149,00**
UAF456	7685450	24-19/64	1/2" carré	60 - 300, 45 - 220 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1319,00**
UAF460	7688470	28-15/64	3/4" carré	80 - 360, 60 - 260 flb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1769,00**
UAF464	1427156	31-31/32	3/4" carré	110 - 550, 80 - 400 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**2349,00**
UAF467	7691500	31-31/32	3/4" carré	155 - 760, 115 - 560 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**2489,00**
UAF473*	7670180	31-31/32	3/4" carré	155 - 760, 115 - 560 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**3049,00**
UAF477*	7694010	31-31/32	3/4" carré	520 - 1000, 380 - 730 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**3049,00**

* Comprend: (1) tube d'allonge ALU (762 mm)

ENSEMBLE DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE M12 FUEL[MC]

- Moteur sans contact PowerState[MC]
- Technologie One-Key[MC] permettant la personnalisation, le suivi, la sécurité de l'outil et la gestion des stocks
- Couple de déccélération ajustable pour contrôler le couple de l'outil par le moteur prévenant le surcouple
- Technologie intelligente Redlink Plus[MC] permettant une communication poussée entre les piles et les outils
- Quatre modes indiquant que l'outil atteint, à atteint ou dépasse le couple ciblé (sonore, DEL, ACL et vibration)
- Six langages préprogrammés, comprenant l'anglais, l'espagnol et le français
- Design durable résistant à la plupart des environnements de travail difficiles
- Comprend: (2) blocs-pile M12[MC] Redlithium[MC] CP2.0, (1) chargeur de pile lithium-ion M12[MC], (1) mallette de transport, (1) certificat d'étalonnage
- Tension: 12 V
- Précision de l'outil: CW
- Angle de rochet: 4,5°
- Tr/min: 0 - 100
- Unités de mesure: lb-pi, lb-po, Nm, kg-cm

UAI587

Milwaukee

No modèle	No fab	Dimension de l'enclume cran à bille"	Gamme de couple	Longueur"	Prix /Chacun
UAI587	2465-22	3/8	10 - 100 lb-pi	23,3	**1099,00**
UAI588	2466-22	1/2	12,5 - 150 lb-pi	23,5	**1099,00**