MEULE PIPEFITTER[MC]

- Performeur hors pair pour la construction de pipelines
- Meules spécialement conçues et renforcées pour le meulage des joints fixes entre les passes de soudure lors de la construction de pipelines et de la fabrication de tubes
- Sans fer, ni souffre, ni chlore (Fe, S, Cl), ne contaminera pas l'acier inoxydable
- **Épaisseur 3/32"**: mince afin de faciliter les coupes libres et le rainurage; peuvent aussi être utilisés pour découper la tôle
- **Épaisseur 5/32"**: conçus pour le meulage, le coupage et l'encochage légers
- **Épaisseur 1/8"**: idéal pour les meuleuses angulaires de petit calibre; pour facilement meuler les joints; puvent être utilisées pour le meulage intermittent léger, le dressage et le chanfreinage

WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV103	08-N-453	4 1/2	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV104	08-N-503	5	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV380	08-N-603	6	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	10 200	**8,05**
VV106	08-N-703	7	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	8600	**8,85**
VV385	08-N-454	4 1/2	x	5/32	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV386	08-N-504	5	x	5/32	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV105	08-N-604	6	x	5/32	x	7/8	A-20-PIPE	10 200	**9,15**
VV107	08-N-704	7	x	5/32	x	7/8	A-20-PIPE	8600	**10,40**
VV381	08-N-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV382	08-N-502	5	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV383	08-N-602	6	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	10 200	**8,05**
VV384	08-N-702	7	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	8600	**9,15**

FLEXCUT[MC] TYPE 27

- Meule flexible haute performance spécialement conçue pour offrir une performance supérieure avec tous les métaux ferreux et non ferreux
- Motif profond Diamond-Cut[MC] avec formule optimisée
- Flexibilité accrue
- Meilleure tenue sur les surfaces planes et courbées
- Meulage à température moins élevée
- Meilleur enlèvement de la matière pour tous les matériaux (acier, acier inoxydable, aluminium)
- Meules flexibles Flexcut[MC] de 4 1/2" et 5" avec le système de remplacement rapide unique Spin-on pour plus de confort et une productivité maximale
- À utiliser seulement avec la bride modèle **UG580**

WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV411	15-L-453	4 1/2	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV412	15-L-456	4 1/2	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV413	15-L-460	4 1/2	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV414	15-L-503	5	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	12 200	**9,99**
VV415	15-L-506	5	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	12 200	**9,99**
VV416	15-L-510	5	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	12 200	**9,99**
UG128	15-L-602	6	x	7/8"	A-24-X-FLEX	10 200	**12,90**
UG129	15-L-603	6	x	7/8"	A-36-X-FLEX	10 200	**12,90**
UG130	15-L-606	6	x	7/8"	A-60-X-FLEX	10 200	**12,90**
VV139	15-L-702	7	x	7/8"	A-24-X-FLEX	8600	**13,40**
VV140	15-L-703	7	x	7/8"	A-36-X-FLEX	8600	**13,40**
VV141	15-L-706	7	x	7/8"	A-60-X-FLEX	8600	**13,40**
VV142	15-L-710	7	x	7/8"	A-100-X-FLEX	8600	**12,95**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre
Dia x A: diamètre x arbre

MEULEUSES À ANGLE A/ PRISE GÂCHETTE

- Poignée avec prise gâchette qui offre un meilleur contrôle, une plus longue portée et un appui accru
- Déflecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrés d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Comprend: poignée latérale, tricoise et protecteur de type 27
- Diamètre de roue: 5"
- Tension: 120 V
- Ampères: 11 A
- Tr/min à vide: 11 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"
- Poids de l'outil: 5,6 lb

No modèle TLZ810
No fab 6121-31A
Prix/Chacun 173,00$

Milwaukee

MEULEUSES À ANGLE ROBUSTES

- Ratio de puissance/poids élevé pour une efficacité accrue et une fatigue de l'utilisateur réduite
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Roulements à billes et à rouleaux scellés pour une durée de vie du moteur plus élevée
- Comprend: meule, clé, garde sans clé ajustable et poignée latérale à 2 positions
- Diamètre de roue: 5"
- Tension: 120 V
- Ampères: 12 A
- Tr/min à vide: 10 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"
- Poids de l'outil: 7,4 lb

No modèle VE980
No fab DW831
Prix/Chacun 148,00$

DEWALT

MEULEUSES À ANGLE

- Poignée arrière conçue pour un meilleur contrôle
- Verrou de gâchette
- Poids léger pour un travail plus intense avec moins de fatigue
- **Comprend:** meule de 5" 24 grit et poignée latérale

No modèle TF719
No fab 9005B
Prix/Chacun 189,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dim du mandrin:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	10 A
Tours/min à vide:	10 000
Type de mandrin:	5/8"
Poids de l'outil:	6,6 lb

Makita