## HUILE PÉNÉTRANT RUST BREAKER^MC LU103

- Détache rapidement la rouille tout en pénétrant la graisse et la saleté
- Huile transparente, ne tache pas
- Une pellicule huileuse chasse l'humidité et empêche la corrosion
- Le vaporisateur à jet vaporise jusqu'à deux pieds, pour une utilisation précise et sûre
- Point d'inflammation: 205°F
- N'abîme pas les surfaces peintes
- Pour dégager les boulons et les tenons rouillés ou congelés, lubrifier les pièces très ajustées, effectuer de la remise en état ou des réparations, ou assurer l'entretien du matériel d'usines alimentaires




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA113** | SC0103000 | 10 oz | **12,10** |

## LUBRIFIANT, TOUT USAGE TKX

- Aérosol au gaz carbonique, ininflammable
- Déplace l'humidité
- Point d'inflammabilité élevé de 79°C (175°F)
- Protège contre la corrosion
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Ne contient pas de solvant chloré ou de silicone
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Procure une couche huileuse durable qui ne sèche pas




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA846** | C02016 | 11 oz | **9,49** |
| **AB490** | C02028 | 1 gal | **57,90** |
| **AB638** | C02005 | 5 gal | **279,00** |
| **AB639** | C02055 | 55 gal | **2869,00** |

## PÉNÉTRANT 5-WAY PLUS^MC

- Pénètre, lubrifie, élimine l'humidité, nettoie et empêche la formation de rouille
- Prévient la corrosion et les piqûres des moules à injection et des vis de rallonge
- Débloque les écrous et les boulons rouillés ou gelés
- Excellent pour les instruments de précision
- Idéal pour l'acier inoxydable ou l'aluminium
- Déloge l'humidité dans les appareils électriques, les génératrices et les moteurs
- Enlève les particules abrasives ainsi que l'encrassement sur les surfaces de métal tout en laissant une pellicule protectrice




| No modèle | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|
| **AA505** | 24 oz | **18,07** |

## PÉNÉTRANT LST

- Conçu spécialement avec une faible tension de surface pour une action pénétrante rapide
- Attaque la rouille et la corrosion pour libérer les pièces coincées
- Sa puissante action moussante procure une couverture de surface complète
- Déplace l'humidité
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Point d'inflammabilité de 79°C (175°F)
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser dans toutes les directions
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA843** | C01916 | 11 oz | **14,40** |

## HUILE PÉNÉTRANTE

- Point d'inflammabilité: 60,6°C
- Taux d'évaporation lent
- Un produit pénétrant sans compromis s'attaquant à la corrosion pour libérer les fixations et composants mécaniques rouillés
- Un solvant pénétrant concentré très rapide et puissant servant à libérer et à nettoyer les pièces
- Pénétration instantanée dans les fissures très étroites
- Enregistré NSF H2




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **YB991** | 73060 | 312 g | **9,99** |

## PÉNÉTRANT SUPRÊME KB88

- Enlève rapidement écrous, boulons et charnières rouillés et autres composants gelés
- Pouvoir solvant extrêmement élevé, faible tension sur la surface
- Augmente la pénétration et la lubrification
- Surclasse les produits concurrents dans les essais de laboratoire indépendants
- Pénètre plus rapidement et profondément que la plupart des produits similaires sur le marché
- Buse de vaporisation Inverta
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Conforme COV




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AD970** | C02316 | 13 oz | **18,20** |
| **AD297** | C02322 | 20 oz à gachette | **23,90** |

## WD-40

- Dégage les pièces rouillées
- Déloge l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Arrête les grincements
- Lubrifie et protège contre l'humidité et les éléments corrosifs
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Point d'inflammation en vase ouvert: 110°F




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **NA611** | 01111 | Aérosol 11 oz | **8,20** |
| **NA609** | 01010 | 3,785 L | **39,90** |
| **NA608** | 01000 | Vaporisateur, vide | **7,97** |

## BOLT-OUT^MC

- Pénètre puis lubrifie
- Permet un démontage plus rapide et sans effort
- Empêche la rouille additionnelle
- Déloge l'humidité
- Ne contient aucun solvant chloré
- Formule liquide ininflammable
- Efficace sur une large gamme de température




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **YC429** | 53-D 892 | 400 ml | **15,10** |
| **AC310** | 53-D 893 | 500 ml à gachette | **22,50** |
| **AA479** | 53-D 897 | 20 L | **343,00** |
| **AC311** | 53-D 898 | 200 L | **2544,00** |

## SUPER PÉNÉTRANT SCREWLOOSE^MC

- Température maximale de travail: 141°F (61°C)
- Idéal pour les métaux rouillés ou saisis
- Peut aussi être utilisé comme lubrifiant tout usage




| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AF244** | 75330 | 312 g | **7,79** |