

## COMPOSÉ DE RETENUE 609<sup>MC</sup> À USAGE GÉNÉRAL

- Adhésif à faible viscosité et prise rapide pour lier des pièces métalliques rigides
- Idéal pour des espaces jusqu'à 0,005"
- Temps de prise de 10 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 3000 PSI après 24 heures
- Résiste à des températures jusqu'à 300°F
- Blocage des clavettes et cannelures; empêche le mouvement des pièces usées
- Immobilise les bagues et leur manchon dans les carters et sur les arbres
- Augmente la force d'emmanchement
- Couleur: vert
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



**LOCTITE**

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| AA538     | 135511 | 10 ml  | 17,40        |
| AA539     | 135512 | 50 ml  | 54,30        |

## COMPOSÉ DE RETENUE 620<sup>MC</sup> HAUTE TEMPÉRATURE

- Composé de rétention à haute température et à haute viscosité
- Idéal pour les vides jusqu'à 0,015"
- Temps de prise de 30 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 3800 PSI après 24 heures
- Résiste à des températures allant jusqu'à 450°F
- Scelle contre les fuites
- Pour les tiges de retenue et les filetages d'étanchéité dans les plateaux à vapeur et les sièges de soupape de retenue
- Couleur: vert
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



**LOCTITE**

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| AA457     | 234772 | 10 ml  | 18,50        |
| AC102     | 135514 | 50 ml  | 55,50        |

## COMPOSÉ DE RETENUE 641<sup>MC</sup> FORCE CONTRÔLÉE

- Pour les pièces cylindriques qui doivent être démontées
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,008"
- Temps de prise de 20 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 1700 PSI
- Résiste à des températures jusqu'à 300°F
- Couleur: jaune
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



**LOCTITE**

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| AC355     | 233546 | 10 ml  | 19,80        |
| AA546     | 231121 | 50 ml  | 56,60        |

## COMPOSÉ DE RETENUE 660<sup>MC</sup> QUICK METAL<sup>MD</sup>

- Adhésif/scellant crémeux, qui ne coule pas
- Répare les pièces mécaniques usées
- Restaure l'ajustement exact des assemblages à joindre
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,020"
- Pour les arbres et logements usés, les portées de roulements, les rainures de clavette et les cannelures
- Temps de prise de 20 minutes, complète après 24 heures
- Force de 3300 PSI sur l'acier
- Résiste à une température maximale de 300°F
- Couleur: argent
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



**LOCTITE**

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| AC103     | 209765 | 6 ml   | 14,20        |
| AC104     | 135527 | 50 ml  | 57,10        |

## COMPOSÉ DE RETENUE QUICKSTIX<sup>MC</sup> 668<sup>MC</sup>

- Un adhésif à haute température à durcissement rapide
- Utilisé pour coller des assemblages métalliques cylindriques non filetés avec trous jusqu'à 0,005" (0,13 mm)
- Empêche l'usure de contact et la corrosion des assemblages métalliques jusqu'à 204°C (400°F)
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



**LOCTITE**

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------|--------------|
| AB937     | 640470 | 19 g   | 46,70        |

## PÂTE DE RATTRAPAGE DE JEU À VISCOSITÉ ÉLEVÉE 680<sup>MC</sup>

- Adhésif à séchage rapide idéal pour le collage des pièces cylindriques ajustées
- Séchage en 10 minutes offrant une résistance au cisaillement de 4000 PSI
- Pouvant remplir des jeux allant jusqu'à 0,015 po
- Offre la meilleure résistance aux charges dynamiques, axiales et radiales
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Couleur: vert



**LOCTITE**

| No modèle | No fab  | Format | Prix /Chacun |
|-----------|---------|--------|--------------|
| AF074     | 1835205 | 10 ml  | 18,50        |
| AF075     | 1835201 | 50 ml  | 55,30        |

## PÂTE DE RATTRAPAGE DE JEU HAUTE RÉSISTANCE À SÉCHAGE RAPIDE 648<sup>MC</sup>

- Idéale pour les pièces avec ajustement avec jeu ou avec serrage
- Excellente performance pour les charges dynamiques, axiales et radiales
- Fonctionne en présence de contaminants comme les huiles et les fluides de protection contre la corrosion
- Sèche sur les métaux sans besoin d'un applicateur
- Temps d'application: 3 minutes
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Résistance au cisaillement: 3900 PSI
- Idéal pour espacement de: 0,006"



**LOCTITE**

| No modèle | No fab  | Format | Couleur | Prix /Chacun |
|-----------|---------|--------|---------|--------------|
| AF076     | 1835922 | 10 ml  | Vert    | 20,10        |
| AF077     | 1835920 | 50 ml  | Vert    | 64,30        |

## RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/cm<sup>3</sup>
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)



**outilsaurora™**

| No modèle | Largeur" | Longueur" | Prix /Chacun |
|-----------|----------|-----------|--------------|
| PG148     | 1/2      | 520       | 0,75         |
| PG149     | 3/4      | 520       | 1,95         |

## RUBAN DE SCELLAGE ISOLÉ

- Film multusage antiadhérent et autocollant
- Résiste à des conditions extrêmes: -65°F à 500°F
- Résistance à la traction jusqu'à 700 PSI et rigidité diélectrique jusqu'à 400 V/mil
- Résistant aux rayons UV, à l'eau salée, au carburant et à l'acide



**LOCTITE**

| No modèle | No fab  | Format              | Couleur | Prix /Chacun |
|-----------|---------|---------------------|---------|--------------|
| AD155     | 1212164 | Rouleau de 1" x 10' | Rouge   | 15,40        |
| AF072     | 1540599 | Rouleau de 1" x 10' | Noir    | 15,40        |