## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 290MC À EFFET CAPILLAIRE

**RÉSISTANCE MOYENNE**

- Pour les vis déjà assemblées jusqu'à 1/2" (12 mm)
- Pénètre les filets par action capillaire
- Fixe les vis de pression et autres assemblages après la complétion des réglages
- Le démontage nécessite l'application locale de chaleur et des outils manuels
- Pour les dispositifs de fixation déjà assemblés, vis d'instrumentation, connecteurs électriques et carburateurs
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple: 85/250 lb-po
- Temps de prise de 6 min , complète en 24 h
- Couleur: vert

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA454** | 233731 | 10 ml | **15,90** |
| **AA455** | 135392 | 50 ml | **54,10** |
| **AA024** | 135393 | 250 ml | **187,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS À HAUTE RÉSISTANCE/ DURCISSEMENT RAPIDE 263MC

- Conçu pour le blocage et scellage permanents des éléments de fixation filetés
- Idéal pour les travaux lourds tels que les goujons dans les montants en métal, les boulons dans les boîtiers de pompes et autres éléments de fixation requérant une résistance élevée
- Offre une performance élevée du séchage
- Fonctionne sur les métaux actifs tels que le laiton et le cuivre et les substrats passifs tels que l'acier inoxydable et les surfaces plaquées
- Haute performance à température élevée et pour la tolérance aux huiles
- Supporte des températures de -65°F à 360°F
- Couple: 325/320 po-lb
- Fixage en 4 min, complet en 24 h
- Couleur: rouge
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format ml | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AD289** | 1330583 | 10 | **17,20** |
| **AD290** | 1330585 | 50 | **54,10** |
| **AD291** | 1330335 | 250 | **187,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 246MC TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/FORCE MOYENNE

- Convient aux vis qui ont un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Résiste à l'huile et une contamination moyenne de surface à une température constante de 450°F
- Couple: 170/48 lb-po
- Temps de prise de 20 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: bleu

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AC353** | 196508 | 10 ml | **20,40** |
| **AC330** | 234172 | 50 ml | **63,10** |
| **AC321** | 234174 | 250 ml | **225,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 262MC FORCE ÉLEVÉE

- Pour les vis qui ont un dia max de 3/4" (20 mm)
- Lubrification élevée pour faciliter l'assemblage
- Excellent pour empêcher la rouille et la corrosion dans des conditions environnementales et chimiques extrêmes
- Pour tous les dispositifs de fixation qui doivent résister à des chocs puissants, à des vibrations ou à des conditions environnementales et chimiques extrêmes
- Résiste à une température max de 300°F
- Couleur: rouge
- Temps de fixation: 15 min sur l'acier, 8 min sur le laiton et 180 min sur l'acier inoxydable

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA452** | 231926 | 10 ml | **17,20** |
| **AA453** | 135374 | 50 ml | **55,40** |
| **AA741** | 135375 | 250 ml | **190,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 242MD FORCE MOYENNE

- Composé de blocage de filetage qui s'enlève pour les vis d'un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Lubricité maîtrisée pour des serrages précis du collier
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour les machines-outils, presses, pompes, compresseurs, boulons de montage et boîtes de vitesse
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple: 115/53 lb-po
- Temps de prise de 10 min, complète en 24 h
- Couleur: bleu

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA450** | 135354 | 10 ml | **17,20** |
| **AA451** | 135355 | 50 ml | **55,40** |
| **AA652** | 135356 | 250 ml | **190,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETAGE 222MSMC

- Idéal pour les petites vis jusqu'à 1/4" (6 mm) de diamètre
- Lubricité maîtrisée pour des serrages précis du collier
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour les vis de pression, vis de réglage, réglages de la consigne, compteurs et jauges
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple en lb: 62/27 lb/po
- Temps de prise de 20 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: violet

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA014** | 135333 | 10 ml | **17,20** |
| **AA015** | 135334 | 50 ml | **54,10** |
| **AA513** | 135335 | 250 ml | **187,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 272MC TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/FORCE ÉLEVÉE

- Recommandé pour les boulons d'un diamètre maximal de 1 1/2" (36 mm)
- Fournit une prise rapide sur la plupart des surfaces dont les dispositifs de fixation « tels que reçus »
- Le démontage nécessite l'application de chaleur et des outils manuels
- Résiste à une température maximale de 450°F
- Couple: 200/220 lb-po
- Temps de prise de 30 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: rouge

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA552** | 88442 | 50 ml | **54,10** |
| **AC324** | 195542 | 250 ml | **186,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 243MC TOLÉRANT À L'HUILE, FORCE MOYENNE

- Pour les vis d'un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Composé de blocage de filetage de force moyenne avec une tolérance améliorée de l'huile
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour machines-outils, presses, pompes, compresseurs, boulons de montage et boîtes de vitesse
- Résiste à une température max de 360°F
- Couple: 180/62 lb-po
- Temps de prise de 5 min, complète en 24 h
- Couleur: bleu

LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **AA188** | 1329837 | 10 ml | **17,20** |
| **AA555** | 1329467 | 50 ml | **54,10** |
| **AC322** | 1329505 | 250 ml | **187,00** |

## COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETAGE EN BÂTON



LOCTITE

| No modèle | No fab | Format | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| 248MC FORCE MOYENNE - BLEU | | | |
| **AB649** | 462476 | 19 g | **42,10** |
| **AB648** | 826034 | 9 g | **19,90** |
| 268MC FORCE MAXIMALE - ROUGE | | | |
| **AB651** | 826035 | 19 g | **42,10** |
| **AB650** | 826036 | 9 g | **20,80** |