
# EXTRACTEURS DE FUMÉE

## FILTRES MOBILES & FILTRES MOBILES ECO

- Filtre mécanique mobile pour les émanations de soudage, la poussière de rectification, etc.
- Compact et flexible
- Le bras de l'extracteur capture les émanations et la poussière jusqu'à une distance de 30 à 50 cm (12 à 20") de la source et un diamètre de 0,5m (20")
- Hotte noire avec flux d'air optimisé, poignée-anneau et registre de tirage incorporé
- Tuyau en PVC réfractaire à la flamme de 160 mm (6,5") Ø
- Cet appareil peut aussi être équipé d'un filtre à charbon actif pour soutirer les gaz de l'air pollué





**FABRICATION :**

- Fabriqué en tôle d'acier de calibre 16 avec revêtement à base de poudre
- Ventilateur 0,75 kW (1 CV), 120 V, monophasé, débit d'air de 2400 m³/h (1400 pi³/min)
- Capacité de filtration de la hotte de 1250 m³/h (700 pi³/min)
- Équipement standard comprend 1 préfiltre (pare-étincelle) et une cartouche-filtre lavable (polyester filé-lié à 99 %)
- Surface du filtre actif de 14 m² (150+ pi²)
- Offert avec un démarreur (interrupteur ON/OFF), câble et fiche
- Tuyau ignifuge de 6,5' recouvert de fibre de verre
- **Garantie limitée de 5 ans**

| No modèle | No fab | Description | Prix/Chacun |
|---|---|---|---|
| **BA655** | P-150/P-002 | Filtre mobile avec bras de 2 m | **4499,00** |
| **BA656** | P-150/P-003 | Filtre mobile avec bras de 3 m | **4699,00** |
| **BA657** | P-160 | Cartouche-filtre de rechange pour le BA655-BA656 (Nettoyable à l'air comprimé) | **509,00** |
| **BA659** | P-160-W | Cartouche-filtre de rechange pour le BA655-BA656 (nettoyable avec de l'eau chaude et savon, convenable pour fumée huileuse) | **639,00** |
| **EA452** | P-535/P-002 | Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 2 m | **5199,00** |
| **EA453** | P-535/P-003 | Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 3 m | **5399,00** |
| **EA454** | P-541 | Cartouche-filtre de rechange « Eco » pour le EA452-EA453 (nettoyable à l'air comprimé) | **439,00** |

## EXTRACTEURS DE FUMÉE MOBILES À FILTRES AUTONETTOYANTS

Pour aspiration directe de la poussière, de la fumée et des vapeurs. Pour les utilisations suivantes:

- Particules sèches
- Textile
- Fumée de soudure
- Poussière de caoutchouc
- Poussière de carbone
- Poussière de meulage
- Poussière de plastique
- Poudres
- Poussière de céramique
- Produits chimiques secs
- Ébénisterie
- Composites
- Fibre de verre
- Poussière de coton
- Synthétiques
- Vapeurs



L'air souillé entre dans le réservoir par le tuyau et se dirige verticalement vers le bas en effectuant une rotation de 180° dans le fond de l'unité, ce qui renvoie les particules plus lourdes dans le ramasse-poussière amovible. Le deuxième filtre emprisonne les autres particules avec 99 % d'efficacité.

**SPÉCIFICATIONS:**

Fabrication: réservoir en acier de calibre 16 avec fini peint doublement résistant aux produits chimiques et à l'huile. Comprend système de montage des filtres Ultra-Seal[MD], porte d'accès aux filtres amovible et moteur/souffleur à entraînement direct, un bras articulé externe autonome E-Z Arm[MD] de 6,7' à haut débit, roulettes fixes de 8" à l'avant et roulettes pivotantes de 5" à l'arrière, cordon d'alimentation et interrupteur.

**Poids:** 255 lb, poids à l'expédition 400 lb
**Débit d'air:** 1200 pi³/min avec moteur de 1,5 CV
**Bruit:** 70 dBA/ 73 dBA 1,5 CV
**Électrique:** 1,5 CV 115/1/60
**Étanchéité des filtres:** Ultra-Seal[MD] avec mécanisme de verrouillage antifuite pour les filtres principaux, filtre HEPA optionnel et modules adsorbants (lorsque utilisés) et des rails coulissants sont utilisés pour les préfiltres seulement

| No modèle | No fab | Description | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|
| **BA710** | PCH-1-1.5 | Extracteur mobile a/filtre autonettoyant et bras de 2 m | **12299,00** |
| **BA667** | 7FR02020 | Filtre à cartouche de rechange | **399,00** |
| **BA712** | PCH-1-PG-5 | Jauge de pression à cadran 0-7" | **569,00** |

**Note:** autres extracteurs également offerts

## VENTILATEURS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

- Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible
- Support supplémentaire requis pour les bras articulés (utiliser **BA694** pour le bras articulé de 6,5" et **EA456** pour celui de 8")

| No modèle | No fab | Tension/ Phases/Ampères | Soufflage libre CV | Soufflage libre pi³/min | pi³/min nominal (à la hotte) | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EA263*** | P-149-1 | 115/1/60 | 1,0 | 1200 | 1 @ 700 pi³/min | **1443,00** |
| **EA562** | P-149 | 115/1/60 | 1,5 | 1200 | 1 @ 700 pi³/min | **1699,00** |
| **BA683** | P-152-1 | 115/1/60 | 1,5 | 1400 | 1 @ 1000 pi³/min | **1929,00** |
| **BA689** | P-152-2 | 208-230-460/3/60 | 2,0 | 1700 | 2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min | **1929,00** |
| **BA693** | P-152-3 | 575/3/60 | 2,0 | 1700 | 2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min | **1929,00** |
| **EA264** | P-154-1 | 208-230-460/3/60 | 3,0 | 1800 | 3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min | **3392,00** |
| **EA265** | P-154-2 | 575/3/60 | 3,0 | 1800 | 3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min | **2761,00** |
| **EA266** | LD-130-1 | 208-230-460/3/60 | 5,0 | 2000 | 4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min | **5315,00** |
| **EA267** | LD-130-2 | 575/3/60 | 5,0 | 2000 | 4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min | **5299,00** |
| **EA268** | LD-150-1 | 208-230-460/3/60 | 7,5 | 3000 | 6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min | **6599,00** |
| **EA269** | LD-150-2 | 575/3/60 | 7,5 | 3000 | 6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min | **6599,00** |

*Prêt à l'emploi



