



## CABINES À VENTILATION VERTICALE SÉRIE SLEDGEHAMMER<sup>MD</sup>

- Système qui permet de capturer et de filtrer les contaminants aéroportés générés par les travaux exécutés sur table de type Table-Top
- La conception modulaire en attente de brevet permet de boulonner la table à une autre lorsqu'une surface de travail plus grande s'avère nécessaire

### Caractéristiques de sécurité additionnelles comprennent :

- Roulettes
- Plateau d'eau
- Dispositif anti-étincelant secondaire
- Boucliers latéraux et supérieur
- Ventilateur anti-étincelant
- Moteur isolé du flux d'air

### FABRICATION :

- Tôle d'acier de calibre 14-16, plan de travail en acier de 1/4", 36" x 24"
- Moteur à ventilateur extérieur de classe II, 1,5 CV (1,1 kW), 120 V/1/60
- Débit d'air moyen 1200 pi<sup>3</sup>/min (2000 m<sup>3</sup>/h)
- Vitesse moyenne de l'air à l'entrée : 250 pi/min
- Cartouche-filtre à nanofibres (99,5 % @ 0,5 micromètre)
- Interrupteur de tension (ON/OFF) et de protection contre les surcharges
- Câble d'alimentation de 3,5 m (12') et fiche
- Système de décolmatage par air comprimé
- Ventilateur anti-étincelant centrifuge
- **Garantie limitée de 5 ans**
- **Toujours consulter le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce genre d'appareil**

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

- Plateau d'eau - suppression des étincelles
- Dispositif antiétincelant secondaire - réduction additionnelle des risques de feu dus aux étincelles
- Système de décolmatage par air comprimé - pour les utilisations qui produisent beaucoup de poussière
- Parois latérales et arrière entourées - protège les personnes près de l'appareil contre les débris (comme la poussière de rectification)



lev-co

| No modèle | No fab | Description                                                              | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EA455     | P-578  | Courant descendant                                                       | 4699,00      |
| EA454     | P-541  | Cartouche-filtre de rechange pour le EA455 (Nettoyable à l'air comprimé) | 439,00       |

## MINI-VAC

- Bas débit polyvalent de 150-300 pi<sup>3</sup>/min
- Bras d'extraction de 2 1/2" dia.
- Conçu pour la capture à la source grâce aux conduits
- 2 ou 3 raccords

### FABRICATION:

- Base en acier de calibre 18
- Installation du filtre très hermétique

### CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Roulettes pivotantes
- Un bras: 120 pi<sup>3</sup>/min
- Deux bras: 210 pi<sup>3</sup>/min
- Trois bras: 250 pi<sup>3</sup>/min
- Peut être branché aux fiches de 115V
- Léger
- Raccords latéraux également offerts



| No modèle | No fab | Description                                                                                | Prix /Chacun |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BA745     | 66-1E  | Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6'                                     | 6199,00      |
| BA658     | 66-2E  | Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6' et d'un filtre finisseur au charbon | 7199,00      |
| EA563     | 66-3E  | Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni de trois bras pratiques                             | 8399,00      |

Vous ne trouvez pas  
ce que vous cherchez?



Appelez-nous  
dès aujourd'hui!