# MÉTAUX D'APPORT EN FIL

- À quelques exceptions près, les métaux d'apport plomb/étain peuvent êtres utilisés pour le brasage du cuivre et de la plupart des alliages de cuivre, du plomb, des alliages de nickel et de l'acier
- Les sources de chaleur comprennent les pistolets de soudage, les fers à souder et les chalumeaux
- **Flux en acide:** pour le brasage de matériaux ayant peu d'aptitude au brasage et pour l'utilisation d'acier inoxydable
- **Flux en résine:** pour utilisation électrique
- **Étain/antimoine 95/5:** pratique pour les utilisations où une température modérément élevée est un facteur. Il possède une conductivité électrique élevée et une grande fluidité. Il est recommandé dans les cas où la contamination par le plomb doit être évitée; non recommandé pour usage avec le laiton ou le raccord de CVC

**AVERTISSEMENT:** les métaux d'apport à base de plomb ne doivent pas être utilisés avec des systèmes d'eau potable



TTU891

**Prix par bobine**

| No modèle | No fab | Description | Caractéristiques | Solidus | Liquidus | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLEIN 40% ÉTAIN/60% PLOMB** | | | | | | |
| **TTU888** | 4060116X1SP | Bobine 1/16" x #1 | ASTM-B32, Sn-40A | 362°F | 460°F | **44,00** |
| **TTU889** | 4060332X1SP | Bobine 3/32" x #1 | - | 183°C | 238°C | **41,50** |
| **TTU890** | 406018X1SP | Bobine 1/8" x #1 | - | - | - | **39,90** |
| **PLEIN 50% ÉTAIN/50% PLOMB** | | | | | | |
| **TTU891** | 5050116X1SP | Bobine 1/16" x #1 | ASTM-B32, Sn-50 | 362°F | 420°F | **51,20** |
| **TTU892** | 5050332X1SP | Bobine 3/32" x #1 | - | 183°C | 215°C | **48,20** |
| **TTU893** | 505018X1SP | Bobine 1/8" x #1 | - | - | - | **46,70** |
| **FLUX EN ACIDE 50% ÉTAIN/50% PLOMB** | | | | | | |
| **TTU894** | 5050AC116X1SP | Bobine 1/16" x #1 | ASTM-B32, Sn-50 | 362°F | 420°F | **51,50** |
| **TTU895** | 5050AC332X1SP | Bobine 3/32" x #1 | - | 183°C | 215°C | **49,00** |
| **TTU896** | 5050AC18X1SP | Bobine 1/8" x #1 | - | - | - | **50,30** |
| **TTU897** | 5050AC18X5SP | Bobine 1/8" x #5 | - | - | - | **239,00** |

**Prix par bobine**

| No modèle | No fab | Description | Caractéristiques | Solidus | Liquidus | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLUX EN RÉSINE 50% ÉTAIN/50% PLOMB** | | | | | | |
| **TTU898** | 5050RC116X1SP | Bobine 1/16" x #1 | ASTM-B32, Sn-50 | 362°F | 420°F | **51,50** |
| **TTU899** | 5050RC332X1SP | Bobine 3/32" x #1 | - | 183°C | 215°C | **49,00** |
| **TTU900** | 5050RC18X1SP | Bobine 1/8" x #1 | - | - | - | **46,70** |
| **TTU901** | 5050RC18X5SP | Bobine 1/8" x #5 | - | - | - | **239,00** |
| **PLEIN 95% ÉTAIN/5% ANTIMOINE** | | | | | | |
| **TTU902** | 955116X1SP | Bobine 1/16" x #1 | ASTM-B32, Sb-5 | 450°F | 464°F | **84,20** |
| **TTU903** | 955332X1SP | Bobine 3/32" x #1 | - | 232°C | 240°C | **81,60** |
| **TTU904** | 95518X1SP | Bobine 1/8" x #1 | - | - | - | **79,50** |

# BAGUETTES TIG LONGUEUR DE 36" – ALLIAGES EMBALLÉS POUR LE POINT D'ACHAT

- Petit emballage pratique est idéal pour les travaux d'entretien et de réparation
- Fiches signalétiques rangées dans chaque tube
- Tube de 1 lb




TTU922




TTU932




TTU938




TTU949

**Prix par tube**

| No modèle | No fab | Diamètre" | Poids lb | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|
| **308L – ACIER INOXYDABLE** | | | | |
| **TTU921** | 308L116X36T1P | 1/16 | 1 | **19,60** |
| **TTU922** | 308L332X36T1P | 3/32 | 1 | **19,40** |
| **TTU923** | 308L18X36T1P | 1/8 | 1 | **19,40** |
| **309L – ACIER INOXYDABLE** | | | | |
| **TTU924** | 309L116X36T1P | 1/16 | 1 | **22,60** |
| **TTU925** | 309L332X36T1P | 3/32 | 1 | **22,50** |
| **TTU926** | 309L18X36T1P | 1/8 | 1 | **22,50** |
| **316L – ACIER INOXYDABLE** | | | | |
| **TTU927** | 316L116X36T1P | 1/16 | 1 | **22,90** |
| **TTU928** | 316L332X36T1P | 3/32 | 1 | **22,80** |
| **TTU929** | 316L18X36T1P | 1/8 | 1 | **22,80** |
| **4043 – ALUMINIUM** | | | | |
| **TTU930** | 4043116X36T1P | 1/16 | 1 | **19,90** |
| **TTU931** | 4043332X36T1P | 3/32 | 1 | **19,50** |
| **TTU932** | 404318X36T1P | 1/8 | 1 | **19,40** |
| **5356 – ALUMINIUM** | | | | |
| **TTU933** | 5356116X36T1P | 1/16 | 1 | **20,20** |
| **TTU934** | 5356332X36T1P | 3/32 | 1 | **19,60** |
| **TTU935** | 535618X36T1P | 1/8 | 1 | **19,50** |
| **ER70S-2 – ACIER DÉSOXYDÉ TRIPLE** | | | | |
| **TTU936** | ER70S2116X36T1P | 1/16 | 1 | **10,10** |
| **TTU937** | ER70S2332X36T1P | 3/32 | 1 | **9,99** |
| **TTU938** | ER70S218X36T1P | 1/8 | 1 | **9,99** |

**Prix par tube**

| No modèle | No fab | Diamètre" | Poids lb | Prix /Chacun |
|---|---|---|---|---|
| **BRONZE NU POUR SOUDO-BRASAGE** | | | | |
| **TTU942** | LFB116X36T1P | 1/16 | 1 | **22,20** |
| **TTU943** | LFB332X36T1P | 3/32 | 1 | **18,30** |
| **TTU944** | LFB18X36T1P | 1/8 | 1 | **18,30** |
| **BRONZE RECOUVERT DE FLUX POUR SOUDO-BRASAGE** | | | | |
| **TTU945** | LFBFC332X36T1P | 3/32 | 1 | **22,20** |
| **TTU946** | LFBFC18X36T1P | 1/8 | 1 | **18,30** |
| **R45 – ACIER DOUX** | | | | |
| **TTU947** | R45116X36T1P | 1/16 | 1 | **9,59** |
| **TTU948** | R45332X36T1P | 3/32 | 1 | **9,39** |
| **TTU949** | R4518X36T1P | 1/8 | 1 | **9,29** |
| **R60 – ACIER DOUX À HAUTE RÉSISTANCE** | | | | |
| **TTU950** | R60116X36T1P | 1/16 | 1 | **11,10** |
| **TTU951** | R60332X36T1P | 3/32 | 1 | **11,00** |
| **TTU952** | R6018X36T1P | 1/8 | 1 | **10,80** |
| **SIB – BRONZE AU SILICIUM** | | | | |
| **TTU953** | SIB116X36T1P | 1/16 | 1 | **27,50** |
| **TTU954** | SIB332X36T1P | 3/32 | 1 | **27,30** |
| **TTU955** | SIB18X36T1P | 1/8 | 1 | **26,90** |